

供应0.18mm厚高硬度301不锈钢带

产品名称	供应0.18mm厚高硬度301不锈钢带
公司名称	深圳市金凯迪金属有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园
联系电话	0755-29162834 15811802692

产品详情

0.18mm厚高硬度301不锈钢带

301不锈钢带是应用最广泛的卷料之一，经冷加工有高的强度，最适用于要求较高强度的各种场合,铁道车辆，传送带等。与304相比301不锈钢带具备更出色的延展性与抗磨性和疲劳强度。

- 我公司出品的301不锈钢带，
- 表面质量优良，光亮度好
 - 有较强的耐腐蚀性
 - 抗拉强度和抗疲劳强度高
 - 化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低

广泛适用于，发条，不锈钢弹片，弹簧钢，

301不锈钢化学成分

C	Mn	Si	p	S	Ni	Cr
0.15	2.00	1.00	0.045	0.03	6.0-8.0	16.0-18.0

301不锈钢带 301不锈钢带是一种亚稳奥氏体不锈钢，在充分固溶的条件下，具有完全奥氏体组织。SUS301通过冷变形加工可使钢的强度、硬度提高，并且保留足够的塑、韧性，且具有良好的耐锈性，但在还原性和酸碱盐等介质上耐蚀性欠佳，所以不推荐用于腐蚀苛刻的环境。

301超硬不锈钢带 要求产品硬度高，弹性好，韧性强，硬度要达到HV550-580，产品要求达90度直角折弯不裂（纵向和横向）。

301超薄不锈钢带

采用超薄（0.05mm-0.1mm厚度）和超硬（一般硬度为HV480-550之间）的不锈钢材料制成。主要应用于薄膜开关、微型开关、PCB板、印刷线路板、硬性板等产品中。具有接触平稳、导通性强、回弹稳定、手感

俱佳的几大优点。

301超平不锈钢带 适用于平整度要求极高的产品，例如不锈钢网或引线铁矿等。

301非标硬料 表面：压延面、拉丝面、喷砂面。硬度HV240-600
宽度：3mm-500mm.特性：非标材料厚度可定制例如：0.45 0.65 0.57之类

深圳市金凯迪金属有限公司

地址：深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园

联系人：王先生

手机/微信：15811802692

电话：0755-29162834

传真：0755-29407625

Email: szjinkaidi@163.com

网址：<http://jinkaidi.1688.com>

QQ：3042863110