

# 双螺杆多功能共挤流延膜试验机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 双螺杆多功能共挤流延膜试验机                          |
| 公司名称 | 广州市普同实验分析仪器有限公司                         |
| 价格   | 1450000.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:广州普同<br>型号:FDCL-25/35<br>适用材料:PET/PP |
| 公司地址 | 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101                    |
| 联系电话 | 13640826195 13580599870                 |

## 产品详情

广州市普同实验分析仪器有限公司为客户定制双螺杆多功能共挤流延实验线。主要用于PET光学膜、PFA多功能涂层复合薄膜配方试验和生产工艺优化等。该设备主要由3台双螺杆挤出机、换网器、熔体计量泵、ABC流延复合模头、流延成型辅机和冷热一体水温机、混料机组成。

### 设备特点

- 1.伺服电机驱动双螺杆挤出主机，转速稳定的同时，可根据物料特性对螺纹元件进行重新组合，实现对不同特性物料的混炼，提高混合混炼效果。
- 2.配换网器和熔体压力计量泵，提高物料熔融塑化效果。
- 3.流延辊采用内流道设计，辊面温控均匀。薄膜成型效果好
- 4.轨道滑轨电动式移动设计，辅机可以前后移动
- 5.流延辊和2条对压钢辊，采用升降机可上下调节，可满足不同熔体强度材料流延成型的工艺需求。
- 6.模内复合流延模头，ABC三层比例可调，可根据材料特性，定制不同层比厚度的三层共挤模头。
- 7.对压钢辊与流延辊间距可连续调节，并采用倍力气缸压紧，可jingque控制膜片厚度

### 设备组成

MEDI-22/32双螺杆 贰台

MEDI-35/28双螺杆 壹台

液压换网器 叁套

熔体计量泵 叁套

流延模头（模内复合）壹套

流延成型机 壹套

冷热一体水温机（5-100）贰台

混料机（10L）贰台

## 技术参数

螺杆直径：21.7/35.6

长径比：32/28

螺杆转速0-500rpm

电机功率：7.5kw/23kw

驱动方式：伺服驱动器

换网器形式：液压式换网器

适用材料：PET

模头宽度：300mm

制品厚度0.1-0.5mm 0.6-1mm

结构形式：ABC

流延辊：400mm 宽度400mm

冷却刚辊2条，400mm，辊宽400mm，气缸压紧

线速度：0-20m/min

## 售前服务

(1)设备型号的选择

(2)根据户的特殊要求，设计制造产品

(3)为客户培训技术人员

(4)公司完成派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计流程

#### 售中服务

(1)产品的验收

(2)协助客户拟订施工方案

(3)免费指派门的售后服务人员，到达现场指导客户安表调试

(4)设备安装调试

(5)现场培训操作人员

#### 售后服务

(1)产品质保期1年，质保期自产品验收合格、交付使用之日起计算。

(2)质保期内，正常使用设备产生的故障，供方提供免费上门服务(含部件、人力、上门等。

(3)供方接到用户报障电话24小时内做出响应，48小时派售后服务人员上门维修，并在72小时内处理完毕。

(4)质保期满后，供方为产品提供终身有偿维修服务。