

高压发泡机械设备

产品名称	高压发泡机械设备
公司名称	佛山市亨内基机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亨内基机电 型号:H40
公司地址	广东 佛山市顺德区海尾汇桂路三横路1号首
联系电话	0757-22902560 13600320520

产品详情

高压发泡机灌注混合头:L型二次混合灌注头,选用优质合金钢材采用国内最顶尖的热处理工艺硬度达到HV900以上,最精密的加工设备精密加工,确保配件加工精度,外观整洁,可确保使用100万次以上无故障。两种原料通过高压雾化喷射在混合腔内对冲混合形成涡流造成二成混合效果,特点是混合速度快、混合效果好,吐料轴与清洗轴动作迅速可连续重复灌注,清洗轴自动完成清洗动作不浪费原料。

高低压转换阀:采用耐高压35MPA不锈钢材质,优化阀体结构,耐压耐磨损密封确保长期无泄漏,自带限位行程开关确保动作准确醒目,压力转换迅速无停顿,提升灌注速度,自由切换高压在非灌注时降低系统压力降低系统能耗减少设备磨损,延长设备使用寿命。

永磁联轴器:永磁联轴器是通过永磁体的磁力将动力机组与从动机构联接起来的一种新型联轴器,它无需直接的机械联接,而是利用稀土永磁体之间的相互作用,利用磁场可穿透一定的空间距离和物质材料的特性,进行机械能量的传送。磁性联轴器主要由外转子、内转子和隔离套组成,彻底解决了机械装置中密封件存在的泄漏问题和原料泵频繁更换密封件的困扰。

人机界面:采用大屏幕触摸屏设计,操作更加直观,简单易懂,有效减少误操作,大量使用自动化控制技术确保设备安全运行,并内嵌故障诊断系统,设备数据直观体现并有相应的声、光提示并自动停止运作有效保护设备和人员安全。

高压柱塞泵与德国Rexroth和中国Gelanrex、两家知名聚氨酯专用泵生产厂家建立长期合作关系配套供货。高压柱塞泵具有如下特点:各种流量的计量精度重复性高一通过带内装精确测量刻度的手轮进行手动调节流量,调节准确,进行平稳。一工作压力可到25Mpa一进口压力低,可泵送高粘度液体一通过特殊的相匹配材料和特殊密封的使用,泵零件与所泵送的材料(多羟级化合物、异氰酸酯)相容。一流量脉动小,容积效率高。

产品用途：

汽车坐垫、头枕、方向盘、保险杠、仪表盘、遮阳板、摩托车坐垫、自行车坐垫、

保温材、冰箱、冷库板材、屋顶隔垫板、办公坐椅、扶手、坐垫、健身器材、医用器材、建材等领域。