

学校有源壁挂音箱规格参数/有源壁挂音箱批发/有源

产品名称	学校有源壁挂音箱规格参数/有源壁挂音箱批发/有源
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:ACE 型号:无
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

学校有源壁挂音箱规格参数/有源壁挂音箱批发/有源壁挂音箱厂家 有源壁挂音响，教学有源壁挂音箱，有源壁挂音箱音响厂家康美ACE有源音箱有源音箱音响由深圳康美音响电子科技有限公司厂家研发制造TEL13418482717，广泛应用于教室、会议室、酒店客房（接电视机音频信号 也可用我厂有源吸顶扬声器）、广场、公园、机场等。我厂还可以定制定时播放编程有源音柱等，欢迎来电咨询：我公司深圳康美音响专业生产有源壁挂音箱的生产厂家：先做人后做事。互利共赢是长久之道。教室学校有源壁挂音箱音响，客户至上，希望我们的产品有机会为您带来丰厚的利润！珍惜任何一次和客户真诚沟通的机会热忱为每位客户服务！有源壁挂音响！教室学校有源壁挂音箱音响康美ACE有源壁挂音箱原理：音箱的种类有很多种，那么有源壁挂音箱、壁挂有源音箱音响。是什么意思呢？这个问题很简单，自带外接220V-50HZ的就是有源的，没有带外接电源的就是无源的，有源指的就是自带功放板的，用有源的就可以不用功放，有音源设备就可以直接播放音乐。有源音箱又称为“主动式音箱”。通常是指带有功率放大器的音箱，如多媒体电脑音箱、有源超低音箱，以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路，使用者不必考虑与放大器匹配的问题，同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。此外，还有一些专业用内置功放电路的音箱和采用内置电子分频电路和放大器的电子分频音箱也可归入有源音箱范畴。比如常见的（壁挂音箱，有源壁挂音箱，音柱，壁挂有源音箱音响，防水音柱，有源防水音柱等。）其作用是把音频电能转换成相应的声能，并把它辐射到空间去。也比如是壁挂有源音箱音响，防水音柱，一个很直观的画面，它是长方形的，是立体的所以叫做音柱，壁挂有源音箱音响是在没有功放设备的情况下的设备，它和防水音柱一个道理，防水音柱。

康美ACE有源音箱壁挂有源音箱音响规格及参数：1：输入灵敏度：350MV

2：输出功率10W，20W，30W，40W 3:失真度：0.01% 4:信噪比90DB 5:频率响应：20HZ—20KHZ

6:无信号自动断电，有信号自动开启 7:外形一样；功率和高度成正比；输出功率：

10W，20W，30W，40W(THD=10%) 扬声器单元: 51mm × 2 + 102mm 频率响应: 超重低音 20Hz -

150Hz 左右声道 150Hz - 20KHz 外形尺寸: 68(W) × 90(D) × 160(H)mm 155(W) × 218(D)

× 214(H)mm可根据客户需求定制 分离度: 40dB 信噪比: 70dB

净重: 2Kg 电源: 220V - 50Hz交流电源 芯片: 2025*2

康美ACE有源壁挂音箱特点：ACE有源壁挂音箱概要：

一、有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，器材连接的基本要求 (1) 有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，信号电平的匹配：在连接音响器材时一定要注意各器材之间的输入、输出信号电平的差异。如果前级器

材输入信号的电平过大，会产生非线性失真，反之则会降落氏重放系统的信噪比，甚至无法推动下一级器材的放大器，因此在配接时要注意器材之间的电平不应相差过大。如果在实际使用中出现信号电平不适配时，必须通过衰减电路使输入的信号电平降低，或通过放大电路使输入信号的电平提升。对于一般的动圈式话筒输出电压为几毫伏，因此需要设有一级放大电路将信号放大后送至前置放大电路。对于录音座、CD唱机及LD机，由于其输出信号的电平达0.755~1V以上，因此可以直接送入前置放大器。(2) 有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，阻抗的匹配：在音响器材中，比如晶体管功率放大器的输出阻抗为低阻抗，而电子管功率放大器等器材的输出阻抗为高阻抗。如果它们与扬声器连接时阻抗不匹配，会使放大器的输出功率分配不均，或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。阻抗匹配的连接一般有平衡式和不平衡式两种。所谓平衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻抗相等。所谓不平衡式是指两芯屏蔽线中，其中有一根接地。当平衡输出与不平衡输入相连接时，必须通过加匹配变压器进行匹配。

二、有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，接插件的连接方法 在有源壁挂音箱，有源壁挂音箱厂家，音响器材中，器材的连接是依各种接插件来完成的，常用的接插件有以下几种。(1) 二芯插头：主要用来传输各种器材之间的信号以及作为话筒输入信号的输入插头。按其直径分为有2.5mm、3.5mm、6.5mm三种。(2) 莲花插头：主要用于在音频器材和视频器材之间作线路的输入和输出插头。(3)

卡侬插头：主要用于话筒与放大器之间的连接。(4)

五芯插头：主要用于卡式录音座与放大器之间的连接 ACE有源壁挂音箱技术性能：1、壁挂音箱音乐功率：10W，可供走廊长度约50米的办公楼、教学楼等场所使用。内置数字功放板，输出功率15W。

2、壁挂音箱频率响应：120Hz~12KHz。3、壁挂音箱声压灵敏度：90dB。

4、壁挂音箱扬声器数量：高音1只，中低音1只。5、壁挂音箱分频器类型：2分频器。

6、壁挂音箱输入方式：定压100V。7、壁挂音箱体积：275×200×100mm。源壁挂音箱，有源壁挂音箱批发深圳市康美音响电子科技电子有限公司VIP热线：113418482717杨生，侧边带音量大小旋钮，内置功放模块，直接插220V电压使用。直接连接DVD/MP3/U盘音频，或连接电脑；使用范围广：商场放音、星级酒店宾馆、银行对讲；什么是有源壁挂音箱？其实说简单了，有源壁挂音箱就是专指音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器，对音频信号进行放大处理后由音箱本体回放的设备

深圳市康美音响电子科技|||学校有源壁挂音箱规格参数/有源壁挂音箱批发/有源壁挂音箱厂家