

# 直销工艺品超声波,超声波机塑料焊接设备

产品名称	直销工艺品超声波,超声波机塑料焊接设备
公司名称	东莞市亿信自动化设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:亿信 型号:超音波塑焊机
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区金洋工业区恒鑫科技园B栋二楼A区
联系电话	13226774549

## 产品详情

东莞市亿信自动化设备有限公司 位于广东 东莞市，主营超声波焊接机、高周波熔接机、高周波同步熔断机、包装机、热压机、超声波模具、高周波模具、超声波保护膜、热压模、吸塑模、保护膜、超声波保护膜装置、超声波压伤用保护膜等。公司秉承“诚信经营，永继发展”的经营理念，坚持“品质源于专业”的原则为广大客户提供平价产品，优质服务。欢迎惠顾！

超声波塑料焊接机应用范围非常广泛：

在玩具业：如玩具、电话、匙扣及一般塑料玩具在家庭用品：蒸气熨斗、保温杯、热水壶及一般容器等在电子业：胶表壳、尼龙表带、计算机、音响外壳、手提电话电池等在汽车业：前角灯、后车灯、回视镜等在包装业：化妆盒、PVC包装盒、牙膏管等在一般商业制品：打字机色带、录影带盒、录音带盒、电脑磁碟等能信科技有限公司是一家专业经营超声波机械及电子、五金、塑胶产品，美国军工产品BRANSON必能信超声波8700/8400/910/920/930/2000bdc/2000IW/2000d/2000x系列塑料焊接机,VW2/VW6/M624H/2913/VB3500/VB3700等系列振动摩擦焊接机.20k/40k超声波金属点焊机,滚焊机,线束整形机,金属封管机,压焊机及电池焊接机.BRANSON必能信超声波换能器/调幅器/模具配件.BRANSON(规格:40K:82.5MM,120MM,190MM等.20K:171.5MM---355MM等)系列超声波裁刀.换能器，调幅器，电子气动配件，振动磨擦焊机,超声波乳化粉碎仪/连续波焊接机及大型自动化非标超声波设备制造，汽车电器焊接及自动化设备耗材，电子IC/大功率三极管/钛材及电子塑胶产品开发与加工等.本公司重质量,守信誉.是您的合作伙伴.以精湛的技术和高质量产品赢得客户信赖,不断的提高工作效率及服务质量为您创造财富.携手共创双赢!

BRANSON必能信设备在这里才能得到质量保证与资深的技术服务

超声波焊接机

1、超声波在塑料件中传播，塑料件或多或少对超声波能量有吸收和衰减，从而对超声加工效果产生一定的影响，塑料一般有非晶体材料之分，按硬度有硬胶和软胶之分，还有模数的区分，通俗地来说，硬度高，低熔点的塑料超声加工性能优于硬度低、高熔点的塑料。因此，这就牵涉到超声波加工距离的远近问题

2、塑料件的加工

条件对超声焊接的影响塑料件经过注塑、挤压或吹塑等的不同加工形式以及不同的加工条件都会形成对超声焊接产生一定影响的因素。 A：湿度缺陷：湿度缺陷一般在制作有条纹或疏松的塑料件过程中形成，湿度缺陷在焊接中衰减有用能量，使密封位渗水，加长焊接时间，所以湿度高的塑料件在焊接前要做烘干处理。如聚甲醛等。 B：注塑过程的影响：注塑过程参数的调整会引致如下缺陷： 尺寸变化(收缩、弯曲变形) 重量变化 表面损伤 统一性不佳 C：保存期：塑料件注塑加工出来后，一般\*\*少放置24小时后，再进行焊接，以消除塑料件本身应力、变形等因素。无定形塑料通过注塑出来的塑料件可不按此要求。 D：再生塑料再生塑料的强度比较差，对超声波焊接适应性也较差，所以如用再生塑料，各种设计尺寸均要酌情加以考虑。 E：脱模剂和杂质脱模剂和杂质对超声波焊接有一定的影响。虽然超声波加工时可将加工表面的溶剂、杂质等震开，但对于要求密封、或在高强度的情况下，应尽可能去除。在有些情况下，先清洗塑料件是必要的。