

美国派克Parker冷冻空气干燥器dhht系列

产品名称	美国派克Parker冷冻空气干燥器dhht系列
公司名称	广州市晶世威机电设备有限公司
价格	12456.00/台
规格参数	品牌:Parker/派克 型号:多种型号 代理:派克广州代理
公司地址	广州市番禺区石基镇海涌路南街8号展晴工业园1号楼203
联系电话	15302219611

产品详情

美国派克冷冻空气干燥器Parker, 美国派克Parker冷冻空气干燥器dhht系列

dhht系列

高入口温度冷冻空气干燥机

清洁、干燥的压缩空气对小

制造公司，因为它是最大的生产设施。

帕克艾尔泰克设计了专用线高入口温度

冷冻干燥机的温度高达200 ° F (93 ° C)。的zdht

高入口温度冷冻空气干燥机消除了需要

独立的冷却器、分离器和过滤器。它是理想的

对于车身商店，油漆亭或高入口空气温度

需要烘干机。

其先进的5在1干燥系统，需要额外的管道

与单独的冷却器是在现有的应用程序从而消除

降低压降从而节省您的钱。包含在每个

zdht机后冷却器，3微米的过滤器、冷凝分离器，

预冷器、再热器、蒸发器。工程数据规格

标称流量*吸收

3尺寸（毫米）

立方英尺（米/小时）在年度重量功率

原发性

模型50 ° F维护LBS管道尺寸

41 ° F 50 ° F 59 ° F电压

（10 ° C）试剂盒（D）

（5 ° C）（10 ° C）（15 ° C）（KW）

32 9.8 17.7

zdht15 3 / 8 “ npt-f 12.3 15 18.1 1ph 115V 50/60Hz 0.26 398h473344 （ 813 ） （ 249 ） （ 450 ） 55 （ 25 ）

39 11.1 23.6

zdht25 1 / 2 “ npt-f 19.6 25 31.7 1ph 115V 50/60Hz 0.34 398h473345 93 （ 42 ）

（ 990 ） （ 282 ） （ 600 ）

39 11.1 23.6

zdht35 1 / 2 “ npt-f 28.2 35 42.7 1ph 115V 50/60Hz 0.34 398h473345 95 （ 43 ）

（ 990 ） （ 282 ） （ 600 ）

47.7 13.9 27.6

zdht50 3 / 4 “ npt-f 40 50.1 60.6 1ph 115V 50/60Hz 0.70 398h473345 134 （ 61 ）

（ 1212 ） （ 353 ） （ 700 ）

47.7 13.9 27.6

zdht75 3 / 4 “ npt-f 62 75 89.2 1ph 115V 50/60Hz 0.88 398h473346 154 （ 70 ）

（ 1212 ） （ 353 ） （ 700 ）

47.7 13.9 27.6

zdhht100 3 / 4 “ npt-f 83.9 100 116.8 1ph 115V 50/60Hz 1.22 398h473346 161 (73)

(1212) (353) (700)

*能力是基于：环境温度95 ° F (35 ° C) ， Inlet

° 温度180 F (82 ° C) ， 工作压力125 psi (8.5 bar g) G

最高环境

115 ° F (46 ° C)

温度

H

最大入口温度200 ° F (93 ° C)

最大进口压力232 psi (16 bar g) G

电源115V 1ph 50/60Hz

制冷剂R134a

<http://www.parker-gz.com> 13527623286 王嘉先生