

Q48-BC直流电压表-上海自一船用仪表有限公司

产品名称	Q48-BC直流电压表-上海自一船用仪表有限公司
公司名称	上海自一船用仪表有限公司
价格	240.00/台
规格参数	品牌:上海自一船用仪表 型号:Q48-BC 外型尺寸:48 × 48 × 67
公司地址	中国 上海 上海市徐汇区 上海市漕宝路103号5号楼
联系电话	86-021-64190826 17717648571

产品详情

直流电流电压表

特性：

用于电量测量指示仪表。

测量精度：1.5级

耐电压：2kV 50Hz 1分钟

使用环境温度：-25 ~ +55

外壳防护等级：IP44。

IP56：适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。

工作耐振动：2~100Hz 加速度 0.7g

相对湿度：98% RH

直流电压表内阻：1k Ω /V

产品型号	展开角	外型尺寸(A×B×C)	开孔尺寸(D×D)	重量(kg)	备注
Q48-BC	90°	48×48×67	44+0.5×44+0.5	0.15	
Q72-BC		72×72×63	68+0.5×68+0.5	0.20	
Q96-BC		96×96×80	92+0.5×92+0.5	0.30	
Q144-BC		144×144×80	138+0.5×138+0.5	1.20	
Q192-BC		192×192×80	186+0.5×186+0.5	1.45	
Q240-BC		240×240×80	228+0.5×228+0.5	2.00	
Q96H-BC	槽型	96×48×124	92+0.5×44+0.5	0.35	

Q72-ZC	240°	72 × 72 × 80	68+0.5 × 68+0.5	0.30	
Q96-ZC		96 × 96 × 80	92+0.5 × 92+0.5	0.40	
Q144-ZC		144 × 144 × 80	138+0.5 × 138+0.5	1.20	
Q192-ZC		192 × 192 × 80	186+0.5 × 186+0.5	1.45	
Q240-ZC		240 × 240 × 80	228+0.5 × 228+0.5	2.00	
产品型号	展开角	外型尺寸(A × B × C)	开孔尺寸(D-L1 × L2-d)	重量(kg)	备注
63C11	240°	80 × 80 × 100	70-64 × 64- 5	0.90	
45C3		120 × 120 × 116	106-96 × 96- 7	1.40	
13C3		160 × 160 × 116	106-128 × 128- 7	1.80	

按用户要求，直流表标度尺可刻制：

零位在标度尺中心正负测量值对称，或正负测量值不对称引起零位偏离中心的任意位置。

根据用户要求，标度尺中刻制警示红线、安全范围值绿线，或带状线。

按用户需要可提供用来调节设定值的红色指示针。

根据用户要求，也可以定制直流电压表起始段区域压缩刻度，放大所需指示值标度尺范围，

提高测量精度。

在订制特殊标度尺时，客户必须提供图样要求。