

# 国内做化工非标设备的厂家，国内做化工非标设备的企业，国内做化工非标设备公司

产品名称	国内做化工非标设备的厂家，国内做化工非标设备的企业，国内做化工非标设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内做化工非标设备的厂家，国内做化工非标设备的企业，国内做化工非标设备公司耐火等级单层厂房（仓库）的柱，其耐火分别不应低于2.50h和2.00h。3.2.11 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房（仓库）的屋顶承重构件，其耐火不应低于1.00h。3.2.12 除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火不应低于0.25h；当采用难燃性墙体时，不应低于0.50h。4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房（仓库）的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火不限。3.2.13 二级耐火等级厂房（仓库）内的房间隔墙，国内做化工非标设备的厂家，国内做化工非标设备的企业，国内做化工非标设备公司当采用难燃性墙体时，其耐火应提高0.25h。3.2.14 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板，其耐火不应低于0.75h。3.2.15 一、二级耐火等级厂房（仓库）的上人平屋顶，其屋面板的耐火分别不应低于1.50h和1.00h。3.2.16 一、二级耐火等级厂房（仓库）的屋面板应采用不燃材料。

屋面防水层宜采用不燃、难燃材料，当采用可燃防水材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时，防水材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板国内做化工非标设备的厂家，国内做化工非标设备的企业，国内做化工非标设备公司，当确需采用金属夹芯板材时，其芯材应为不燃材料，且耐火应符合本规范有关规定。3.2.18 除本规范另有规定外，以木柱承重且墙体采用不燃材料的厂房（仓库），其耐火等级可按四级确定。3.2.19 预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且节点的耐火不应低于相应构件的耐火。柱的受力和受火条件更苛刻，耐火至少不应低于承重墙的要求。但这种规定未充分考虑设计区域内的火灾荷载情况和空间的通风条件等因素，国内做化工非标设备的厂家，国内做化工非标设备的企业，国内做化工非标设备公司设计需以此规定为低要求，根据工程的具体情况确定合理的耐火，而不能仅为片面满足规范规定。

（3）由于同一类构件在不同施工工艺和不同截面、不同组分、不同受力条件以及不同升温曲线等情况下的耐火是不一样的。本条文说明附录中给出了一些构件的耐火试验数据，设计时，对于与表中所列情况完全一样的构件可以直接采用。但实际构件的构造、截面尺寸和构成材料等往往与附录中所列试验数据不同，对于该构件的耐火需要通过试验测定，当难以通过试验确定时，国内做化工非标设备的厂家，

国内做化工非标设备的企业，国内做化工非标设备的企业一般应根据理论计算和试验测试验证相结合的方法进行确定。