

高密度地暖挤塑板模块 免回填地暖保温品牌

产品名称	高密度地暖挤塑板模块 免回填地暖保温品牌
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	7.80/平方米
规格参数	品牌:金诺 型号:1200*600*20
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

地暖泡沫板优缺点—挤塑板优势显著

挤塑板是由聚苯乙烯树脂及其它添加剂挤压制造而成，拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材，从工艺上克服了eps板复杂的生产工艺，具有eps板无可替代的优越性能，具体优势如下：

优点：

1. 质量很轻。国内规定泡沫板容重为 $18-22\text{kg/m}^3$ ，而欧洲规定容重仅为 15kg/m^3 ；
2. 导热系数低。泡沫板充满空气团孔的结构，阻碍了空气的传播，使其导热系数在 $0.039\text{w}/(\text{m} \cdot \text{k})$ 以下；
3. 抗冲击能力良好。泡沫板板材98%都充斥着空气，有足够能力通过改变和回复形状来抵抗外界冲击；
4. 吸水性低。湿度会影响材料的热性能和力学性能，而泡沫板的低吸水性有助于保持这些性能；
5. 可回收使用。泡沫板的回收程度是塑料中最高的。

缺点：

1. **施工麻烦。** 铺设泡沫板之前需要挂网，比较繁琐，会延长施工周期；
2. **强度差。** 泡沫板容易发生开裂，保温层脱落现象比较普遍；
3. **承重能力差。** 由于泡沫板自身强度有限，铺地板时需要进行加强处理；
4. **质量不稳定。** 泡沫板出厂前需要放置一段时间，到达成熟期才可使用，质量难以得到保证；

由上我们可以看出，纵使地暖泡沫板有点不少优点，它的缺点也是不容忽视的，所以更为优越的挤塑板，用作地暖保温板更好。舒适100网的地暖安装，全部使用品质优秀的挤塑板，更能优化地暖系统的性能及延长使用寿命。除了用料，舒适100网的施工严谨规范，还有完善的售后服务，进一步保证您舒适安心地享受地暖。