

# ARC工业遥控器FLEX-12EX遥控器

产品名称	ARC工业遥控器FLEX-12EX遥控器
公司名称	南京秉坤电子科技有限公司
价格	4800.00/套
规格参数	品牌:ARC 型号:FLEX 12EX IP:65
公司地址	南京市江宁区将军大道中惠国际大厦
联系电话	18061629572

## 产品详情

### flex按键式发射器

- 符合人體工學及輕量化
- 堅固而且耐用
- 高安全性及可靠度
- 符合ip66的防水/防油/防塵的外殼
- 62個可以由使用者自行設定的頻道
- 接收機可以自動掃描發射機的頻
- 獨特且方便的i-chip

发射器分别有4、6、8、12个按键配置；

控制9-26个控制点；

可根据需要选择单、双速按键；

重量约0.2 kg（6/8个按键）；

重量约 0.3 kg ( 12 个按键 )。

双向通讯实时反馈设备参数、报警和命令信息；

强化纤维塑料外壳，可在水、热、震动以及其他恶劣环境中正常工作；

可自由选择可调式腰带或吊带，利于携带与操作；

节电设计，使用两节 " aa " 电池，使用时间为 100 小时；

镀金的按钮，可操作一百万次；

启动开关可取下；

工作温度 : -25 ~ +75 ；

控制距离：100 米；

防护等级：ip66；

可设置多种控制模式，包括主从控制模式，或一对多、多对一等控制模式。

#### flex按键式接收器

頻率範圍: 433mhz, 458mhz, 471mhz, 850mhz... (62個頻道)

程式碼: 20位元的曼徹斯特碼與32位元crc驗證碼與漢明碼

編解碼系統: 先進的微處理器

操作範圍: 大於100公尺

頻率控制方式: 相位鎖門迴路 (pll)

反應時間: 40~60ms

接收感度: -116dbm

發射機電壓: 3.0vdc

輸出接點規格: 250vac @ 8a

接收機輸入電壓: 小接收機: 24vac @ 50/60hz 42vac @ 50/60hz 48vac @ 50/60hz 110~120vac @ 50/60hz

220~240vac @ 50/60hz 380~400vac @ 50/60hz 400~460vac @ 50/60hz 9~36vdc 大接收機:  
110~120/220~240/380~400/410~460vac @ 50/60hz 24/42/48vac @ 50/60hz 9~36vdc

防水規格: ip-66 / nema-4

操作溫度: -25 ° c ~ 75 ° c

發射機外型尺寸: 4點發射機: 138mm (長) x 69mm (寬) x 34mm (高) 8點發射機: 184mm (長) x 69mm (寬) x 34mm (高) 12點發射機: 230mm (長) x 69mm (寬) x 35mm (高)

接收機外型尺寸: 小接收機: 180mm (長) x 150mm (寬) x 82mm (高) 大接收機: 363mm (長) x 228mm (寬) x 70mm (高)

發射機重量: 4點發射機: 192g (含電池) 8點發射機: 242g (含電池) 12點發射機: 296g (含電池)

接收機重量: 小接收機: 2.1kg (含輸出電纜線) 大接收機: 2.5kg (含輸出電纜線)

系統特點: 產品參照歐洲標準設計, 整機質保壹年, 終身維護。

轻巧耐用耐摔 · 独特i-chip设计 ·

百分之百安全稳定 · 防水防污垢 ( ip-66 ) ·

32位元crc及汉明码 ·

62组可调式发射机频道 ·

自动频道扫描接收机 ·

高效率微电脑处理器 ·

超过200项功能设定

共有62组可调式频道: 发射与接收共有62组可调式频道, 完全取代传统石英单一频道, 调配不易及容易损坏之困扰。

使用者不需再攀爬至天车上调整接收频道, 为工作人员增加工作安全性。

超过一百万组单一不重复的id码 ( 20位元 ): 优于其他市面上的工业用无线遥控器, flex系列绝不重复id码。

使用内含32位元crc及汉明码程式的先进微处理器: 具有速度快、高安全性、高精度度及百分之百无误的编码及解码。

独家研发设计的i-chip模组: 无需繁琐的重新设定, 即能够藉由i-chip转移系统资讯及功能设定至其他发射机, 更换

发射机时不需再重新设定功能、频率及id码。

超过200项功能设定：发射机与接收机共超过200项功能设定，可完全满足客户各种工作要求。

全系列产品软硬件完全相容：可避免客户储存过多备品，以免除不必要的庞大库存支出。

坚固耐用的发射机按键：发射机按键（镀金接点）可达一百万次的连续操作按压，绝对坚固耐用。

省电设计：发射机只需要两颗3号"aa"硷性电池，即可操作使用一百小时以上。

强化纤维塑胶外壳：坚固耐用的发射与接收机外壳，可防止强力撞击与时常掉落所造成的损坏。

百分之百的防水及防油：发射与接收外壳完全符合ip-66/nema-4x国际规范。

贴心的操作设计：使用者可自由选择可调式腰带或吊带，利于携带与操作。

频道：62组（可调式）

防水标准：ip-66（nema-4x）

调制信号：曼彻斯特数位调变信号

操作温度：-25 ~ 75

侦错码：32位元crc及汉明码

编/解码：微电脑处理器有效操作范围：100公尺