

流水线工作台 分拣线 输送线 牛眼线工作台

产品名称	流水线工作台 分拣线 输送线 牛眼线工作台
公司名称	深圳安贝特科技有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:安贝特 型号:HNHG5 价格:面议
公司地址	广州龙归南岭工业区
联系电话	020-28973197 13073095732

产品详情

流水线工作台 分拣线 输送线 牛眼线工作台 广州流水线工作台有流水线工作台，生产线工作台，皮带拉工作台，输送线工作台，转弯式工作台，滚筒式工作台，爬坡线工作台，流水线工作台生产厂家自动插件线 广州链板线工作台 广州长条台工作台 广州手工插件工作台 广州PVC平面运输带生产线 广州全新烤漆流水线

广州流水线工作台是配合流水线使用的工作台，采用优质冷扎板精工制作而成，坚固的工作桌框架，牢固稳，可使工作桌承重1000kg;多种工作桌面选择，可配合不工使用的要求；工具吊柜（箱），侧柜（箱），外形美观；层板，抽屉质量上乘，承重大，抽屉内可根据需要任意分隔；节约空间，适用性强。

广州流水线工作台是采用直径28mm的精益管配合种类丰富的连接件，并根据作业需要安装台面板，排插等其它一些应用组装而成的工作台。伟涛行线棒工作台可独立、可组合、易于调整，可根据作业需要自由设计组装。适用于各种行业的检测，维修及产品组装；让工厂更整洁，生产安排更轻松、物流更流畅。能适应现代生产不断改善的需求，符合人机原理，使现场工作人员操作标准，舒适，对环境的构思和创意迅速的实现，同时它具有轻便，结实等特点，表面洁净耐磨。

优越性

伟涛行线棒工作台符合车间生产需求，更能适应各种附件的添加，应用。具有以下优越性：

- 1、 标准的材料（精益管、接头及附件）设计组装专用工位器具及生产系统。
- 2、 组建简单，应用灵活，不受部件外形和工位空间、场地大小的局限；
- 3、 改造简便，可随时随地扩展结构功能。
- 4、 最大程度发挥现场员工的创造性，持续不断地改善现场的精益生产管理。

- 5、材料可重复利用，节约生产成本，支持环保。
- 6、精益管表层为覆塑层，不易损伤零部件表面。
- 7、提高生产效率，提升员工整体素质，潜质激发。

流水线工作台工作台的质量检测如何进行？

- 1、工作表面不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。
- 2、工作表面不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整，涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上，对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞，其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处，其相互之间的距离应不小于80mm。
- 3、相对两个侧面上，应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。
- 4、根据用户要求，在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后，这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。
- 5、应采用优质细颗粒的灰口铸铁或合金铸铁制造。
- 6、工作面的硬度应为HB 170-220。
- 7、工作面应采用刮削工艺，对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺，刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um
- 8、应经过稳定性处理和去磁。平面度：可分实验室级(Reference)、校验级(Master)、工具室级(Working)三级。AA级:其平面度(μm)= $1+1.6D^2$ (D为平台对角线长或直径),用于高度精密之测定之用,常用于实验室。
A级:其平面度为AA级之两倍误差,常用于工具检验室作精密量具之检验之用。
B级:其平面度为AA级之四倍误差,常用于工具检验室或在现场检验量具或划线之用。面研磨：平台在很早的时候,人们利用三块平台相互匹配以产生真平平面。一个熟练而又有耐心的磨石师傅可以不藉助任何量测仪器,而仅利用三平台相互匹配的方式做多次90度之旋转，即可产生令人难以相信的真平程度。

广州皮带拉工作台操作规程

- 1、固定式输送机应按规定的安装方法安装在固定的基础上。移动式输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住。以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道。
- 2、输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的张紧度须在启动前[1]调整到合适的程度。
- 3、皮带输送机应空载启动。等运转正常后方可入料。禁止先入料后开车。
- 4、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。
- 5、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。
- 6、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。

- 7、输送带上禁止行人或乘人。
- 8、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。
- 9、输送机电动机必须绝缘良好。移动式输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。
- 10、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

应用范围：广泛应用于酒类、饮料类、速食食品等食品的生产环节的输送。

11) 售后服务：设备免费保修一年

要流水线就找新联

厂家订购热线：020-23373873 13265096335

联系人：陈小姐 QQ：287546062