

起重葫芦 电动葫芦 倒挂葫芦

产品名称	起重葫芦 电动葫芦 倒挂葫芦
公司名称	深圳安贝特科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:安贝特 型号:KJKH5265 价格:面议
公司地址	广州龙归南岭工业区
联系电话	020-28973197 13073095732

产品详情

起重葫芦 电动葫芦 倒挂葫芦 广州电动葫芦是一种特种起重设备，安装于天车、龙门吊之上，具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用于工矿企业，仓储码头等场所。起重量一般为0.1~80吨，起升高度为3~30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。环链电动葫芦分为进口和国产两种；钢丝绳电动葫芦分CD1型(单速提升)、MD1型(双速提升)；微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。

起重量：0.25t-60t

起升高度：3m-30m

工作级别：M3

运行速度：20(30)m/min

起升速度：8m/min

电动葫芦简称电葫芦，是一种轻小型起重设备。多数电动葫芦由人使用按钮在地面跟随操纵，或也可在司机室内操纵或采用有线（无线）远距离控制

广州电动葫芦有环链环链和钢丝绳环链

广州环链电动葫芦，保留了手拉葫芦轻巧方便的特点，又改进了手拉葫芦人工操作、提升速度慢等不足，集聚了手拉葫芦和电动葫芦的优点于一身，采用盘式制动电机作为动力摆线针减速器减速，环链电动葫芦结构紧凑、体积小、重量轻、效率高使用方便、制动可靠、维护简单的特点。

环链电动主要有国产的万铂（Vanbon）、TXK、ELK、WKTO、进口的日本象牌，日本东洋，日本鬼头牌，还有德马格、牧德、高博等欧美电动葫芦等几个使用比较多，质量较好的品牌。

环链电动葫芦的吨位：240kg、300kg、0.5t、1t、2t、3t、5t、10t、20t、25t、30t、35t、50t、60t，上海万铂起重（Vanbon）已经可以做到最大吨位100吨。环链电动葫芦

环链电动葫芦的速度：双速，单速，变频启动，双速变频启动，国内技术已经能达到双速变频电动葫芦的制造要求。

环链电动葫芦的刹车：磅磁刹车，锥型转子制动刹车，双刹车（磅磁刹车+机械刹车）。

环链电动葫芦按吊装方式分为：正吊，颠倒反吊舞台起重专用。

环链电动葫芦的特点：性能结构先进，体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，环链电动葫芦适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，环链电动葫芦还可以安装在悬空工字梁、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。

环链电动葫芦的接入电源110V-690V（国内能达到的），标配一般是380V，50HZ。

环链电动葫芦的控制开关电压是24V/36V（控制开关如果未经过内置变压器变成36V安全电压会对人身造成伤害所以大部份环链电动葫芦的控制电压是24/36V）。

环链电动葫芦标准配置必须含有限位开关和相序断相保护器。

广州环链环链安装方法

首先，需先安装链盒；

其次，连接电源线

连接电源线时，必须提前切断电源。同时地线应良好接地，否则操作者触摸葫芦或链条的任何部位时，都可能会感到有电击的感觉。

第三，润滑环链电动葫芦的负载链

链条的润滑程度是影响负载链使用寿命的一个重要因素。及时有效地润滑负载链，才能保证链条的有效使用寿命。

第四，检查链条的排列

对于多行链的环链电动葫芦，应确保下钩架不被翻转。如果翻转，将其恢复至正常状态，确保链条的焊接接口排列成行。切勿在链条扭曲的葫芦上悬挂负载。

最后，检查工作电压

由于环链电动葫芦出厂时，是按用户指定的电压或较高的电压装备的（仅对双电压而言），如230/460V，需检查接线并确认是否满足电源电压的要求。如果不符合，请参照说明书加以更正以满足必须的工作电压要求。

广州钢丝绳葫芦钢丝绳电动葫芦的主要组成部分包括：减速器，运行机构，卷筒装置，吊钩装置，联轴器，软缆电流引入器，限位器等。钢丝绳电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一，是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。

钢丝绳电动葫芦提升速度是8米/分，提升重量在0.5吨到10吨，钢丝绳的长度可以根据客户要求定做

。

厂家咨询热线020-28973197,3073095732，郑生，QQ：490608638