

赛特蓄电池BT-12M7.0AT在线报价

产品名称	赛特蓄电池BT-12M7.0AT在线报价
公司名称	北京华达富通电源设备有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	北京昌平区东小口镇天通苑东苑三区56号楼-1至4层7-101内二层202室
联系电话	010-57213036 13260272006

产品详情

泉州赛特蓄电池BT-12M7.0AT在线报价

北京华达富通电源设备有限公司

销售部 销售经理

洪经理热线

电话 010-56131566

手机 13341111875

联系QQ ; 3403697441

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

各品牌蓄电池均有销售 型号齐全 库存充足 质保三年 量大从优

劲博蓄电池：www.jinboxdc.com

路盛蓄电池：www.lsqsxdc.com

大力神蓄电池：www.dlsxudianchi.com

csb蓄电池：www.twcsbxdc.com

光宇蓄电池：www.cocngxdc.com

德克蓄电池：www.dekaxdc.com

霍克蓄电池：www.haker-chache.comUPS电池 - 放电

UPS电池放电时请将电池温度控制在-15 - +50 的范围内。连续放电电流请控制在3CA以下（H控制在6 C A以下）。放电终止电压依电流的大小而变化，大体如下所述。注意放时，电压不得低于下述电压。放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。

松下蓄电池使用条件及环境 1.充电电流(浮充使用):0.15CA以下

2.放电电流范围:0.05CA ~ 3CA 3.环境温度:0 ~ 40 (适宜的温度是25)

4.充电电压:(12V电池推荐值)

周围温度 充电电压(浮充使用) 放电终止电压 (浮充使用) 25 13.60

to 13.80V 10.5V

注: 1.当浮充使用时,充电电流超过0.15CA时,请预先同本公司商量。

2.0.15CA=0.15 × 电池容量,0.05CA和3CA以此类推。

松下蓄电池存贮充电条件 保存温度范围为-15 ~ 40 ,蓄电池要定期补

充电:不充电能够保管的期间和温度的关系如下:

20 以下:9个月 20 ~ 30 以下:6个月

30 ~ 40 以下:3个月

松下蓄电池安装注意事项

- (1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。
- (2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- (3)在安装过程中要注意绝缘。 (4)不要把机器安装成密闭形结构。
- (5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- (6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
- (7)不要让电池与有机溶剂接触。