

德国安旭在线微波水分仪

产品名称	德国安旭在线微波水分仪
公司名称	云南成升测控技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:德国安旭 型号:MW8403
公司地址	云南省昆明市安宁市连然街道和平大道金色佳园三期1栋1301室
联系电话	13619608872

产品详情

德国安旭微波水分仪产品特点：

高性能：不受被测物料重量，密度和厚度的影响，高精度，高重复性。

- 连续在线测量：可通过人机接口或连至工厂的控制系统实时的显示水分含量。
- 高可靠性：易于安装，调试和操作。
- 免维护：无活动部件。
- 与工厂无缝的集成：可与大部分的 dcs/plc 兼容，可提供客户化的数据分析和显示画面。
- 非接触式测量：不影响物料运输。
- 操作安全：不含放射性源，微波信号仅限于天线之间，强度低于普通的手机。

- 客户化设计：产品范围针对客户应用，满足工业环保，安全，卫生和劳动保护的标准。
- 应用软件可安装于控制系统内，应用方便。
- 就地显示图形界面和 led。
- 支持远程数据访问。
- 支持通讯协议，例如：modbus，profibus，devicenet 等
- 可测量第二参数，例如：温度，质量流量。

型号：mw8403

产品参数

- 水分范围：0-80%（根据应用而定）
- 测试精度：0.1%（根据应用而定）
- 测试原理：非接触穿透式测量
- 数字输出（选项）：高水分报警和低水分报警功能
- 数字信号输出：rs232输出。

- 通用输出： 2组0-20ma或4-20ma输出（可调节）
- 免费升级 诊断电缆中断报警功能。
- 微电脑中央处理单元：明亮的4行lcd显示器
- 警报信号；锂电池缓冲；完整的看门狗功能。
- 数字输入：皮带空载或停运，仪器暂停测量功能
- 响应时间：<1.5us(微秒)
- 最大计算速率：8*216脉冲/秒
- 最大脉冲上升时间：250ns.
- 电源供应：110-230vac
- 重量：约18kg
- 探头防护等级：ip67
- 测试水分：物料内部和外部水分平均值
- 测量物料粒度：小于100mm

