

污水处理陶粒 水过滤

产品名称	污水处理陶粒 水过滤
公司名称	江西省安源陶瓷实业有限公司
价格	1300.00/吨
规格参数	滤料类型:0.5mm--30mm 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	江西省萍乡市安源区青山镇下柳源村
联系电话	0799-6386777 13607999044

产品详情

滤料类型	0.5mm--30mm	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温
类型	高效	品牌	陶粒滤料
吸附率	碘值101级为活性炭吸附力抗压力 10% (%)		7 (kgf)
密度	0.96 (g/cm ³)	孔隙率	15 (%)
磨损率	36	硬度	7
化学成分	5	盐酸可溶率	2 (%)

陶粒滤料是我公司最新研制开发的一种先进的水处理滤料,球形颗粒,粒度均匀,外观红褐色,表面多微孔,内部孔网纵横交错,具有很强的吸附作用,经中国市政工程中南设计院测试,在相同滤速的条件下,陶粒比石英砂滤池产水量高一倍以上,反冲洗耗水量比石英砂节约30-40%滤速快、周期长、反冲洗强度低,若将普通石英砂滤池改为陶粒滤池,几个月即可收回全部投资。

陶粒滤料可用于慢滤池、快滤池、单层滤池或双层滤池作滤料,用来过滤城市自来水、工业用水或工业污水,也可以用陶粒滤料做微生物载体,组成生物滤池,利用滤料表面形成的一层生物膜来净化废水。该技术既适应于有机工业污水的处理,是处理水中氮磷物质最理想的生物滤料。陶粒滤料具有疏水亲油的特点,可用于粗粒化设备中或其他机械过滤器中处理含油废水。在离子交换法处理工业废水或水质软化、除盐、高纯水制备中,陶粒可在逆流再生固定床中做树脂垫层,垫层颗粒径 1-32mm,陶粒滤料还具有除铁除锰的作用,除铁效果在90%以上,特别适宜于北方深井水除铁除锰,其操作方法与其它除铁滤料(锰砂)相似。