

# 天津图号9145 60kg/m9号单开道岔 转辙机安装装置

产品名称	天津图号9145 60kg/m9号单开道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，天津图号9145 60kg/m9号单开道岔 转辙机安装装置凹形板固定安装在两个固定板相互靠近的一侧外壁上，作为本实用新型的进一步方案，形变保护机构矩形块两个条形块横杆和形变保护杆，矩形块固定安装在凹形板的一侧外壁上，两个条形块均固定安装在凹形板的一侧外壁上，两个条形块位于矩形块的两侧。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，天津图号9145 60kg/m9号单开道岔 转辙机安装装置实现转辙机的表示功能，正确反映可动心轨所处位置，调节方便，调节，本实用新型的一种表示拉杆，调节螺套一侧的双挡环连接结构以及表示连接杆螺纹侧的紧固螺母弹垫结构，可以防止在完成调节之后调节螺套的松动和转动，起到双重冗余保护作用。并且可降低生产成本。

### 转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。天津图号9145 60kg/m9号单开道岔 转辙机安装装置从而使得列车经过时产生的震动会传导给转辙机安装装置，进而使安装装置松动，一部分城市轨道交通转辙机安装装置不具有减震功能，因此亟需一种城市轨道交通转辙机安装装置解决上述问题，实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种城市轨道交通转辙机安装装置。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。天津图号9145 60kg/m9号单开道岔 转辙机安装装置从而调节固定块上端与固定板下端之间的距离，进而使得固定块下端距地面的距离与轨枕上端距离地面的距离相同，然后再将安装板插入安装槽内，安装板插入安装槽内后通过螺栓和螺母将连接板与安装板连接，当

安装板与固定块连接完成后，凹形板固定安装在两个固定板相互靠近的一侧外壁上，作为本实用新型的进一步方案，形变保护机构矩形块两个条形块横杆和形变保护杆，矩形块固定安装在凹形板的一侧外壁上，两个条形块均固定安装在凹形板的一侧外壁上，两个条形块位于矩形块的两侧。支架主体角钢垫板，悬臂角钢悬臂角钢主体平台角钢第二支架角钢第二悬臂角钢，具体实施方式本实用新型的目的在于提供一种城市轨道交通转辙机安装装置。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的变化，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

## 转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，天津图号9145 60kg/m9号单开道岔 转辙机安装装置竖板上设置有若干个圆孔并设置有用与道岔钢轨连接的螺栓垫圈和第二螺母，竖板紧贴在道岔钢轨上，垫圈位于第二螺母与尖轨连接件的竖板之间，保护道岔钢轨的表面不受第二螺母擦伤，分散第二螺母对道岔钢轨表面的压力。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上