

衡水钢塑复合土工格栅找晟坤工程衡水凸节点

产品名称	衡水钢塑复合土工格栅找晟坤工程衡水凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

衡水钢塑复合土工格栅找晟坤工程衡水凸节点##加固路基，防止断裂下面对采用DIN标准和ISO标准的HSK刀柄的精度和联接刚度作一对比分析。精度HSK刀柄的精度包括轴向精度和径向精度。由于采用DIN标准和ISO标准的HSK刀柄均利用端面进行轴向，因此二者都具有很高的轴向精度(.1mm)，不存在差异。由于HSK刀柄利用锥面实现径向定心，因此其径向精度由HSK刀柄锥面大端与主轴锥孔大端的配合状况决定。以HSK-A63型刀柄与主轴为例，按DIN标准进行制造时，大端处的平均过盈量为8Micro;m而按ISO标准进行制造时，大端处的平均过盈量为12Micro;m。## 钢塑格栅是由一组平行的金属栅条制成的金属框架，斜置在废水流经的渠道上，或泵站集水池的进口处，用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物，以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。截留效果取决于缝隙宽度和水的性质。那么它的施工要点有哪些呢？