

# 供应室内P1.923小间距全彩会议显示屏

产品名称	供应室内P1.923小间距全彩会议显示屏
公司名称	深圳市四联创鑫电子科技有限公司
价格	688.00/平方米
规格参数	室内P1.923小间距全彩屏密度:270400 室内P1.923小间距全彩屏间距:1.923 室内P1.923小间距全彩屏模组尺寸:200*150
公司地址	深圳市宝安区石岩料坑隆大工业园B栋
联系电话	13922896980 13640922152

## 产品详情

供应室内P1.923小间距全彩会议显示屏，高清节能室内小间距全彩显示屏，适用各室内场所。可咨询我13922896980小唐，欢迎来电。

<b>P1.923-32S 室内LED显示屏主要技术参数</b>		
物理点间距1.923mm	单元板尺寸200X100mm	单元箱体尺寸400×200×60
物理密度270422点/m <sup>2</sup>	发光点颜色1R1G1B	单元板分辨率104*52=4508L
单元板重量 -- kg		
箱体分辨率208*104	箱体面积0.08m <sup>2</sup>	8.0KG
<b>主要技术参数</b>		
最佳视距2m ~ 15m	可视角度水平 160° 可选	垂直 160° 可选
平均功耗 < 800W/m <sup>2</sup>	最大功耗 < 1600w/m <sup>2</sup>	控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡	驱动方式 1/26扫描	换帧频率 60Hz
刷新频率 1920Hz	白平衡亮度 1000cd/m <sup>2</sup>	工作电压（交流）
亮度调节方式	亮度感应自动调节	16级可调
软件手动调节：100级可调100		
计算机操作系统		
WIN98、WINXP、WIN2000,etc		
视屏信号		
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等		
控制系统		
PCTV卡（可选optional）DVI显卡 主控卡 光纤传输（可选optional）		
平均无故障时间 5000小时	寿命 75000 ~ 100000小时	像素失控率 < 0.0002件
项目分类 PH1.923-26S	封装形式 三合一	LED封装方式 1010