

## 马鞍山钢塑复合土工格栅找晟坤工程马鞍山整体格栅

产品名称	马鞍山钢塑复合土工格栅找晟坤工程马鞍山整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

马鞍山钢塑复合土工格栅找晟坤工程马鞍山整体格栅销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。

3、接铺：以卷长为单位作为铺设的段长，应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查一次铺设质量，然后接着铺设下一段。严格执行交接班制度和辊破碎机操作规程。按五定、三级过滤的要求做好各润滑部位的检查和加油工作。注意设备是否有跑、冒、滴、漏现象。运行中操作人员利用听、摸、查、看等方法，随时注意设备运转情况，发现设备不正常时，应立即检查原因，并及时处理。检查轧辊辊面有无磨损而出现凹坑或环形沟槽，若有应磨削修复。检查所有的紧固件是否紧固。检查传动皮带是否安装正确和情况良好，若发现皮带破损应及时更换，当皮带或槽轮上有油污时，应用干净的抹布及时擦净。

##1、施工场地：要求压实平整、呈水平状、清除尖刺突起物。