

乐山s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	乐山s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，乐山s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩固定部上设有至少一个固定槽，安装部上固定有至少两个固定螺栓，固定螺栓与高铁转辙机防护罩的安装法兰边固定，本实用新型的有益是，本实用新型的高铁转辙机防护罩及防护组件，当需要观察时，通过窗口就可以直接看到表示杆上的刻线，结构简单。具体涉及一种铁路转辙机的防护罩及转辙机，目前高速铁路道岔转换工作依靠电液转辙机完成，而在海拔较高常年刮风的地区，雨雪灰尘等容易侵入电动转辙机，造成电动转辙机内部因进水造成电气绝缘不良功率降低转换卡阻以及机件锈蚀等故障。都属于本实用新型保护的范围，如图图所示，一种转辙机防护罩固定装置，设于转辙机防护罩上的固定装置，固定装置钢丝绳，钢丝绳一端连接固定件，另一端依次设有弹性件启闭式挂扣及第二固定件。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，乐山s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩附图说明本实用新型提出的转辙机防护罩安装用夹持装置的侧视图本实用新型提出的转辙机防护罩安装用夹持装置的剖面图本实用新型提出的转辙机防护罩安装用夹持装置的俯视图本实用新型提出的转辙机防护罩安装用夹持装置的正视图。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，乐山s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩以形成小头端以及转辙机的杆件适于从防护罩的大头端套入，并在套入后使其头部位于防护罩的小头端内，进一步，抱箍用于环绕在防护罩大头端外侧的环形金属片，且在该环形金属片的外侧设有螺纹紧固组件，以锁紧或打开抱箍，进一步。适于轴向套设在转辙机杆件上的罩壳罩壳内的通腔由顶部底部直侧壁及斜侧壁形成，即呈直角梯形通腔的小头端设有喇叭部，该喇叭部的大口端向外以避让转辙机杆件上的连接螺栓，具体的，本实施例的铁路转辙机的新型防护罩

将罩壳套设在转辙机杆件上。连接绳的另一端设置在位移板上，通过将连接绳的另一端设置在位移板上，通过位移板的位移带动连接绳的位移，这样方便工作人员进行控制，为了便于安装和后期维护，进一步地，位移板的一端铰接在防护罩本体上，连接绳的另一端设置有限位块。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，乐山s700k转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩还设置在防护罩本体的机壳罩上的锁体机构和与其配合使用并设置在转辙机上的锁定销，防护罩本体的机壳罩上还设置有用于控制锁体机构位移并使锁体机构与锁定销锁定或者解锁的控制机构，实现将防护罩本体锁定或者解锁在转辙机上。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。