

海宁zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩

产品名称	海宁zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，海宁zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩也可以和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触，而且，特征在第二特征之上上方和上面特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示特征水平高度高于第二特征。图所示，工字形托架，防水盖板，左底板与右底板，的工字形托架均为弓字形构成的上板，下板和连接杆，的托架上板和下板平行设置，的连接杆两端分别设置在上板与下板的中间位置，的连接杆均与上板和下板垂直设置。防护罩主体的两侧皆均匀设置有鞣轴孔，且鞣轴孔之间皆均匀设置有卡槽，防护罩主体的两侧均设置有安装板，且安装板正面的一端皆均匀固定有与鞣轴孔相互配合的鞣轴，鞣轴之间皆均匀固定有与卡槽相互配合的卡块，鞣轴的顶端均横向穿过有插销。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，海宁zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩附图说明图是本实用新型的结构示意图图是本实用新型托架的示意图图是本实用新型图的侧视图图是本实用新型防水盖板的示意图，图是本实用新型左底板的示意图。实用新型内容本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有转辙机防护罩无法满足高铁的要求而导致固定不牢的不足，以及转辙机带有防护罩后无法观察表示杆的位置的不足，本实用新型提供一种高铁转辙机防护罩及防护组件。固定用突起点上设置有销钉固定孔，固定用突起点是通过在安装件与第二安装件上打孔然后安装的金属圆柱，金属圆柱可以在孔内转动，但是不能脱落，使得有更多的角度可以方便调整插入销钉的方向，固定用突起点在安装件的两侧边上端各布置一个。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，海宁zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩也进一步的延长了转辙机的使用寿命防护组件结构合理，安装方便，固定牢固，适用于高铁转辙机的防护，附图说明下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说

明，图是本实用新型的高铁转辙机防护罩优实施例的结构示意图。固定侧板上开设有螺纹孔，防护罩的侧壁与固定侧板之间通过螺栓依次插入螺纹孔和安装孔实现可拆卸连接，防护罩和固定侧板可拆卸连接，方便运输，同时方便工作人员进行搬运，进一步地，第二防护罩的两侧壁上分别开设有用于固定安装侧板的安装孔。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，海宁zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防尘罩图是本实用新型一种伸缩式高铁转辙机防护罩的第二安装件正视图图中标记分别为安装件伸缩防护罩第二安装件销钉螺栓连接杆钢丝绳销钉固定座连接杆安装孔固定用突起点提拉卡扣，具体实施方式为使本实用新型目的技术方案和优点更加清楚。机壳上安装有如上述的增强型自锁式转辙机防护罩，将锁定销固定在转辙机的机壳上，然后控制位移板带动滑座位移，并与锁定销对应滑道并插入，然后松开位移板，锁体机构内的预紧机构处的弹簧带动滑座恢复至初始位置，完成锁体机构与锁定销的固定。固定侧板上开设有螺纹孔，防护罩的侧壁与固定侧板之间通过螺栓依次插入螺纹孔和安装孔实现可拆卸连接，防护罩和固定侧板可拆卸连接，方便运输，同时方便工作人员进行搬运，进一步地，第二防护罩的两侧壁上分别开设有用于固定安装侧板的安装孔。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。