

转辙机支撑垫 ZD6-F转辙机支撑垫

产品名称	转辙机支撑垫 ZD6-F转辙机支撑垫
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机支撑垫 ZD6-F转辙机支撑垫其中拐臂与拉簧相连，从而将换向片的旋转运动转换为拉簧的拉伸运动，电动转辙机还传感器，用于检测由拉簧拉动的岔头的位置，以及耦接到岔头的检测体，传感器通过检测检测体的位置来检测岔头的位置，根据本实用新型的另一个方面，提供了一种司控道岔装置。锁闭体靠近接点总成一侧设有断表示组件，断表示组件竖直设置在锁闭体内的断表示顶杆，断表示顶杆上沿轴向开设有贯通孔，贯通孔内通过转轴转动设置有转轮，锁闭体内水平设置有横顶杆，动作杆内的镶块上设置有梯形槽。减速器的输出端连接有滚珠丝杠，滚珠丝杠的螺母上设置有推板套，拨动板安装在推板套上，电机的输出轴与减速器的输入轴之间通过摩擦联结器相连接，转辙机箱体的侧壁上设置有直线导轨，直线导轨上设置有滑块。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。转辙机支撑垫 ZD6-F转辙机支撑垫对步骤，以型道岔转辙机为例，在提取特征数据时，以电流曲线各时间阶段中道岔转换时状态信息提取特征向量。锁闭体靠近接点总成一侧设有断表示组件，断表示组件竖直设置在锁闭体内的断表示顶杆，断表示顶杆上沿轴向开设有贯通孔，贯通孔内通过转轴转动设置有转轮，锁闭体内水平设置有横顶杆，动作杆内的镶块上设置有梯形槽。获得供电而产生稳定的供电输出，从而实现两个供电模块同时向控制单元和驱动单元供电当转辙机动作结束，供电模块停止供电，控制单元根据实际需要来决定是否继续保持接入电源而使取电控制继电器保持工作或使其恢复，从而实现了对供电模块的控制。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转

辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机支撑垫 ZD6-F转辙机支撑垫拨爪轴承座内六角螺钉外圈子拨爪弹性卡圈带槽挡板星轮滚柱挡板挡环输出轴第二挡环楔槽平键联轴器架第二弹性挡圈小齿轮第二平键第三平键电机六角头螺栓级减速器第二级减速器联轴器齿轮齿条机构止挡栓空间第二空间。提供—种转辙机状态监测装置监测系统和监测方法，以实现对转辙机部件的监控，防止转辙机部件发生故障。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成