

地下室地坪漆怎么施工才能防尘美观大方

产品名称	地下室地坪漆怎么施工才能防尘美观大方
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

地下室施工地坪漆后，能够起到无尘、美观。同时维护的方便也能够减少保洁员的工作量，这样就能减少些人力资源。但是很多的业主直接就是施工环氧地坪漆，出现了脱皮、起壳等现象。为此我们给出了以下两点建议供业主参考：

1、地下室地面见不到水汽，水泥地面下面防水做的很好，同时水泥地面的强度硬度达到了环氧地坪漆施工的要求，那么就可以施工一个环氧薄涂地坪漆。环氧薄涂地坪漆价格便宜，施工简单，工期短，施工完成24小时后就能投入使用。以下是环氧薄涂地坪漆施工在地下室水泥地面的施工工序：

a、地面打磨，将地面打花一点，这样就能让环氧底漆与水泥地面之间的粘结力加强，不容易出现环氧地坪漆涂层起皮，起壳，很多环氧地坪漆起皮脱壳就是底漆与水泥地面间的粘结力不足导致的。

b、滚刷明诚牌特制的环氧底漆，针对不同的水泥地面，采用明诚地坪漆公司特制的底漆进行施工，粘结力才好。将A组分及B组份按照一定的重量比倒入到配料桶中，使用搅拌枪将其搅拌均匀。注意：一定是按照重量比来配料，同时一定要搅拌均匀。很多时候客户自己配料没有按照这两条来，导致油漆不干燥。

c、待明诚环氧底漆干燥后，将明诚环氧中涂按照一定的重量比搅拌均匀，使用刮刀将其均匀的批刮在地面上。

d、环氧中涂干燥后，打磨除尘，然后将明诚环氧面漆按照一定的重量比搅拌均匀，使用滚筒将面漆滚刷在地面上。注意：这个要根据现场的施工人员来配料，防止施工人员滚刷不过来导致材料烧掉。

2、如果地下室有水汽上涌，那么就不能施工环氧地坪漆，必须采用混凝土密封固化剂地坪来施工。混凝土密封固化剂地坪能提高混凝土地面的抗压强度；紧缩混凝土毛细孔，有效抑制外界污染物进入混凝土；能抵抗氯化物及其他化学物质的侵蚀；和基层混凝土中的物质发生反应在其毛孔中形成一种胶体；密封混凝土，增强其密度；有较高的抗渗性和抵御油脂的性能；处理后的地面会出现大理石般的光泽，使用越久光洁度越好。其详细的施工工艺见：<http://www.mcdiping.com/naimo/66.html>

3、地下室水泥地面起砂起粉，有轻微的水汽，可以采用环氧砂浆滚涂地坪。环氧砂浆地坪耐磨性好：采用特殊的矿物做为填料，经久耐磨，特别坚固。装饰性能及佳。起施工工艺见：<http://www.mcdiping.com/changfangdiping/64.html>