

# 哈尔滨钢塑复合土工格栅找晟坤工程哈尔滨凸节点

产品名称	哈尔滨钢塑复合土工格栅找晟坤工程哈尔滨凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

哈尔滨钢塑复合土工格栅找晟坤工程哈尔滨凸节点山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、涤纶格栅、双向塑料格栅、单向塑料格栅）、土工布、土工膜、软式透水管、土工格室等新型工程材料的公司，公司本着以质量求生存，以服务换信任的原则，欢迎新老客户前来订购咨询。塑加筋土工格栅是由钢塑加筋带经新颖工艺复合而成，由于此产品表面延压成具有规则的粗花纹，铺设于换填土层中承受了巨大的抗应力和与填土之间的摩擦力，整体上限制了地基土的剪切，侧面挤出及隆起，由于加筋土垫层的刚度较大，有利于上部基础荷载的扩散并较均匀地传递，分布到下卧软土层上，较好地提高了地基的承载力，由于加筋土垫层的作用，加大了压缩层范围内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形，使用了钢塑加筋土工格栅而形成的加筋土复合垫层属于柔性结构物，能很好地吸收地震的能量，故其抗震性能好。弹簧钢：淬火：于83-87 进行油淬火。回火：于42-52 左右进行回火，获得回火屈氏体组织。、渗碳钢：渗碳：化学热处理的一种，指在一定温度下，在含有某种化学元素的活性介质中，向钢件表面渗入C元素。分预热(85 )渗碳(89 )扩散(84 )过程淬火：碳素和低合金渗碳钢，一般采用直接淬火或一次淬火。回火：低温回火以消除内应力，并提高渗碳层的强度及韧性。## 4、铺设一层钢塑格栅后，开始填充二层0.2m厚的中(粗)砂。方法是：沙子运到施工现场，在路基一侧卸下，然后用推土机向前推。路基两侧填筑0.1m后，翻一层土工格栅，填筑0、1m中(粗)砂。禁止从两边填中间。严禁各种机械在未填中(粗)砂的情况下通过土工格栅，以保证土工格栅平整、不鼓包、不起皱。二层中砂平整后，应进行水平测量，防止填土厚度不均匀。平整无误后，用25T振动压路机静压两遍。