

# cz2209a单开道岔转辙机 ZD6-H电动转辙机

产品名称	cz2209a单开道岔转辙机 ZD6-H电动转辙机
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，cz2209a单开道岔转辙机 ZD6-H电动转辙机则供电控制模块的取电控制继电器保持得电工作，供电模块变压器初级与电源保持连接，供电模块向控制单元驱动单元和供电控制模块持续供电。以便适用于不同的道岔开口及拉力，目前常用的表示杆由紧贴在一起的主杆和副杆组成，主杆和副杆紧贴在一起后组成的截面呈正方形，主杆副杆两端由机箱的方孔套使其密贴，副杆在调好表示后，由远端螺栓将两者紧固，主杆与道岔表示连接杆连接。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

### 电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。cz2209a单开道岔转辙机 ZD6-H电动转辙机动作杆应力传感器和动作杆位移传感器主要采集在转辙机扳动过车过程中，动作杆旷动的受力信息，即动作杆承受的径向冲击力和轴向位移，径向冲击力会产生动作杆不同程度的应力形变，径向冲击力的强度过大或者频次过多，会逐渐对动作杆造成机械损伤。放置槽内设置有卡合块托起块的卡合面上设置有可与卡合块相配合的卡合台阶面卡合块与放置槽之间沿卡合块的运动方向设置有第二弹性件，卡合块的卡合面上延伸出用于推动卡合块沿放置槽运动的推动部，动接点支架上设置有可与表示杆相配合的配合支腿。实施例提供一种电子设备，存储器处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行程序时实现如方法的步骤。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

## 电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，cz2209a单开道岔转辙机 ZD6-H 电动转辙机可选地，通过聚类运算将任一工作阶段对应的预测集数据分为不同的曲线类别，在同一坐标系中，对任一工作阶段对应的预测集数据中的任意两条电流特征曲线，确定每一组横坐标相同的数据点之间连线的边权重值。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成