供应M18公母防水插头 尼龙三芯防水连接器

产品名称	供应M18公母防水插头 尼龙三芯防水连接器
公司名称	深圳市健宏科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:健宏科技 型号:M18
公司地址	深圳市光明新区公明街道田寮社区田湾路5号D栋厂房5楼东侧
联系电话	4009008408 13560797949

产品详情

品质好，交期快，客户的满意是我公司不懈的追求。

1.产品形式：插座、插头焊接后注塑

2.额定电压：DC 0—24V，（AC110V，220V）

3.额定电流: 1—20A，~1---16A

4.击穿电压：≥1500V(特殊要求请在订货时提出)

5.防护等级：IP68（其他要求请在订货时提出）

6.工作温度: --40℃--120℃

7、线材材质：PVC、橡胶、其他。根据客户要求定。

常规为国标RVV护套线。

也欢迎客户来线，由我司加工注塑上防水公母接头。

8.产品认证：可根据客户要求使用CCC、VDE、UL、ROHS等各种认证线材

9.电缆内线截面：(mm2)

10、产品外观颜色：黑色、白色、

11、线长：根据客户要求任意长（常规净线长公母各20cm，对插总长约50cm）

12、芯数：2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15

13、可按照客户要求定向设计制造非标准产品

14、请在订货时注明芯数、内线截面积平方数、颜色、线长、尾端剥外皮和内芯沾锡长度（常规为3cm和3mm）其他要求。

测试

3.1 抗电强度：按照GJB1217-1991中1005方法，常温常压下 S

1500V / 50Hz，经1min而无击穿或飞弧现象，超漏电流小于2mA。

3.2 绝缘电阻： 按照GJB1217-1991中1005方法，常温常压下，导体与绝缘体间，试验电压（有效值）DC 500V，

绝缘电阻大于1000MΩ。

3.3 接触电阻：常温常压下，防水连接器公母插合状态下，接触电阻≤10mΩ。

3.4 盐雾测试：未插合的连接器按照GJB1217-1991中方法1001的规定,连接器经受盐溶液浓度5%的氯化钠溶液，

温度35±2°C的中性盐雾试验48h后，不出现影响性能的腐蚀。

3.5 防水性能：常温常压下，防水连接器公母插合并装好螺母，置入1m深清水中,试验时间4h，连接器内部无

渗水现象。在常温常压下凉置30min，测试达到3.1、3.2、3.3要求。

3.6 接触件分离力：单孔分离力为1.0-4.0N。

3.7 机械寿命：按照GJB1217-1991方法的2016进行测试，接触件插拔3000次，接触件磨擦表面允许镀层有轻微

磨损，但不露其基体金属，不出现影响性能的机械损伤,试验后测试接触电阻符合测试部分3.3的要求。

3.8 互配性：同一型号规格的自由连接器与固定连接器应能完全插合和分离。

3.9 环境适应性：产品在经受表1所述条件的试验后应满足表1所规定的要求。

3.10 试验方法：除另有规定外，常温常压均指温度15°C～35°C,相对湿度45%～75%,大气压86KPa～106KPa.

相对湿度:≤90%

防水等级：IP67

用途：

广泛适合各种LED产品的室外应用连接，LED大型显示屏，LED聚光照明，LED洗墙景观照明，LED广告牌照明，LED隧道照明，LED泛光照明，LED街道照明和LED户外显示屏等。

出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于LED产品的维修

深圳市健宏科技有限公司十年专业防水连接器生产厂家，欢迎来电咨询或者来厂参观，官方网址：http://www.jianhong365.com/，**400-900-8408** 联系电话：邓先生 13560797949 麦小姐13602500518