

# 水泥厂除尘滤袋怎样避免结露

产品名称	水泥厂除尘滤袋怎样避免结露
公司名称	泊头市叁诚除尘设备有限责任公司
价格	50.00/条
规格参数	品牌:泊头叁诚除尘
公司地址	河北省泊头市洼里王镇米院村
联系电话	0317-8250988 18333442834

## 产品详情

布袋除尘器在使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下，特别是在负压下使用更应加以注意。由于其外壳常常会有空气漏入，使袋室气体温度低于露点，除尘滤袋就会受潮，使得灰尘粘附着在除尘滤袋上，把滤袋的透气孔眼堵死，透气性降低，导致清灰困难、失效，从而使压降过大，无法继续运行，甚至糊袋无法收尘。那么水泥厂除尘滤袋怎样避免结露呢？

- 1、要定期检查入磨物料总水分，注意天气带来的影响,密切关注入磨物料淋雨受潮情况，当变化较大时应及时采取补救措施。
- 2、做好布袋除尘器壳体保温工作，避免因保温效果不佳，引起布袋除尘器下部结露。
- 3、经常检查除尘滤袋堵塞情况，轻度堵塞时，要及时抽出，进行干燥、拍打清堵。保证正常通风能力。
- 4、选择防水、抗结露的除尘滤袋。
- 5、适当加大磨内通风量，摸索佳风量范围、面积。
- 6、对废气处理系统漏风进行经常性检查，实施全面堵漏，对出磨废气系统进行必要的保温。
- 7、减少停磨次数及停磨时间，在入磨水分偏大时尽可能连续运转，停磨尽量避开气温低的时段，低温季节要尤其注意。