

锅炉除尘器的使用温度相关知识

产品名称	锅炉除尘器的使用温度相关知识
公司名称	献县永盛环保设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:TXP-6 过滤面积:65m ²
公司地址	河北省沧州市献县陈庄镇前孙村
联系电话	0317-4402347 13833989034

产品详情

锅炉除尘器厂家在行业锅炉布袋除尘器日常的运行使用过程中，值得注意的地方有很多，最为重要的就是设备的使用温度，锅炉除尘器的使用温度过高会造成爆炸等严重事故。接下来就和大家介绍一些相关知识。公司24小时技术服务热线：15830471866（黄经理） 0317-8305028

通常来说，行业**锅炉除尘器**

的使用温度主要是有两个因素所决定的，第一是滤料的最高承受温度，第二是气体温度必须在露点温度以上。由于玻纤滤料的大量选用，其最高使用温度可达280℃，对高于这一温度的气体必须采取降温措施，对低于露点温度的气体必须采取提温措施。除此之外，我们还要了解到的是现在用的PPS滤料比较多，温度在170度左右。对锅炉除尘器来说，使用温度与除尘效率关系并不明显，这一点不同于电除尘，对电除尘器来说，温度的变化会影响到粉尘的比电阻等影响除尘效率。

想要保持行业锅炉除尘器正常运行，维持稳定的使用温度是必不可少的，同时也要注意日常的一些基本维护。在锅炉除尘器运行时，体内的气流会形成涡流，涡流一旦形成几乎是无法消除的，特别是遇到含尘气体温度变化、速度变化以及管壁可能形成的结露等，就需要对除尘管道进行定期清扫，清扫孔的位置应在管道的侧面或上部，必须要做到密封完好。更多详细资料请查看：<http://www.jinhenghuanbao.com>