

# 布袋收尘器在阴暗潮湿环境中的使用方法

产品名称	布袋收尘器在阴暗潮湿环境中的使用方法
公司名称	献县永盛环保设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:一拓 型号:XNT-8 过滤面积:320m <sup>2</sup>
公司地址	河北省沧州市献县陈庄镇前孙村
联系电话	0317-4402347 13833989034

## 产品详情

布袋收尘器的除尘效率十分高，因此受到到广泛行业的认可和使用。但是在使用过程中也要注意设备运行的环境是否潮湿，因为潮湿的运行环境会导致设备容易生锈腐蚀，影响设备的正常运行。那么该如何解决布袋收尘器的潮湿问题呢？公司24小时技术服务热线：15031756488（赵经理） 0317-5566068

- 1、慎用除尘布袋：应选用不易粘湖的光面除尘布袋，如光面涤纶滤料729、针刺毡除尘布袋等。
- 2、较短的清灰周期：清灰周期短有利于及时清除布袋表面石灰粉尘，减少粘结可能。
- 3、设置安全旁路管道：当空气相对湿度增高时，进入除尘系统的含尘空气很易结露，为避免水气进入布袋收尘器粘结滤料，应设置安全旁路管道，此时可避开布袋收尘器，让含尘空气只通过第一级除尘器，然后排入大气。
- 4、较低的过滤风速：过滤风速较高，将会让微细石灰粉尘进入内曲折微孔中发生堵塞，反吹清灰不力时，长期停留于布袋内部而形成粘结物堵塞滤孔。而采用低过滤风速，可避免出现上述问题。
- 5、足够的清灰反吹压力：用反吹风清灰，可将进入滤料中的石灰粉尘清洗出来，而足够的压力，有利于较彻底清洗滤料中的粉尘。更多详细资料请查看：<http://www.ythbbt.com>