

矩形波纹补偿器

产品名称	矩形波纹补偿器
公司名称	东光县胜奥管件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:胜奥 型号:pjx型 连接方式:法兰连接或接管连接
公司地址	沧州东光县南霞口镇堡子村
联系电话	0317-7761598 15383279428

产品详情

东光县胜奥管件制造有限公司生产的矩形波纹补偿器--方便使用，具有减震效果

矩形波纹补偿器

是补偿轴向、横向、角向位移的，矩形波纹补偿器的连接方式是法兰连接和接管连接两种，矩形波纹补偿器广泛应用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口，有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命，具有：耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生、易老化、耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素，解决了泵房的后顾之忧。

矩形波纹补偿器

应用范围：各类泵、阀、空压机的进出口；各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等；一般工厂配管和需要卫生的场合；机械设备配管，需要减震和补偿热位移的场合；生活用水配管和需要柔性联接的场合。

矩形波纹补偿器有两个作用：1、在管道穿越基础梁或地下室墙的时候，为了避免基础的沉降对管道的压力，需要安装方形补偿器。2、在热力管道过长的情况下，需要安装方形补偿器来减小‘热胀冷缩’对管道的拉伸。

矩型波纹补偿器均布置在紧靠固定支架旁，然后紧接两个导向支架，距离分别4Dg、14Dg，主要目的以防止其轴向失稳，蒸汽直埋管道靠保温材料及外套钢管进行支撑或导向、热水直埋管主要靠与保温材料形成整体由土壤、沙层控制。这种布置方式出发点是好的，但在实际运用中受地形限制，架空管系支架过多，则布置困难。

更多矩形波纹补偿器信息浏览：<http://www.shengaobwgc.com/jsbbc/jxbw.html>