

ZCE先导活塞式出口系列电磁阀

产品名称	ZCE先导活塞式出口系列电磁阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:ZCE 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

ZCE活塞式出口系列电磁阀

口径：DN15~50mm

特点：替代进口、响应迅速、用途广泛

技术参数

公称通径 DN15~50mm

连接方式 内螺纹

工作原理 先导活塞式

阀体材质 铸钢、不锈钢

密封材质 丁晴橡胶NBR.氟橡胶FKM.聚四氟乙烯PTFE.其他材质请咨询

适用介质 蒸汽、液体、气体、油品等

介质温度 W1：-20 ~80 W3：-20 ~220 W4：-20 ~250

环境温度 标准：-20~60

安装方式 水平安装 线圈垂直向上（其他方式请咨询）

防护等级 通用型IP54，防爆型IP54

备注：特殊工况要求亦可根据客户实际情况设计制造。

选型说明

阀体箭头标注方向必须与介质流向一致，如有双向流动，请选购本公司电动阀或气动阀。

流体中含有杂质颗粒，应视颗粒大小在阀前安装过滤器（滤网 80目）

直流（DC）电源线长度不宜过长，以免线圈功率损耗，产生压降影响正常工作。

请您在设计控制方案中优先选择常闭型

如需防爆电磁阀、持续长时间通电及特制电压的要求请先咨询后选择型号。

电源参数

电源电压 AC:220V 110V 50/60HZ DC:24V 12V

额定 J16 AC24VA DC12W

J17 AC32VA DC72W

功率 J18 AC32VA DC22W

电压偏差 $\pm 10\%$

电气连接 普通型:标准接线盒

防爆型:标配M14x1.5内螺纹,G1/2内螺纹,内置接线盒