

防静电地坪漆想要价格优惠该怎么施工

产品名称	防静电地坪漆想要价格优惠该怎么施工
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	28.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:01
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

针对一般地坪涂料难以达到GMP规范中对高洁净场所的严苛要求，本公司研发中心开发了防静电地坪，以100%固含量的特种环氧树脂为基料配制而成，具有绿色环保、光泽度高、一次性成膜厚、漆膜强韧耐磨等优良特性，是洁净度要求高的电子企业厂房场所理想的地坪涂装系统。

适用范围电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、粉体、化学、有机溶剂等一切需要抗静电场所的墙面及地坪。

技术指标

试验项目 指标

干燥时间，H 表干（H） 7

实干（H） 24

附着力，级 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性，Kg·cm 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性（750g/500r，失重，g） 0.04

耐水性 48小时无变化

耐10%硫酸 56天无变化

耐10%氢氧化钠 56天无变化

表面电阻， 56天无变化

体积电阻， 56天无变化

性能特点防止、消除静电、电磁波产生、干扰破坏，表面光洁平整，抗静电效力持久。系统特征1 无溶剂型，双组份，实色，亮光或哑光；2 厚度1-5mm；3 一般使用年限为10-15年。

施工工艺 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

2、防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电底漆滚涂一道，增强表面附着力；

3、铜箔铺设：用导电铜箔全面铺设一道；

4、防静电砂浆：将防静电组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道；

5、防静电腻子：用防静电组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布多道；

6、防静电面漆：用防静电面漆滚涂或用防静电自流平慢涂；

7、地坪投入使用时间：以25℃为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压。基础要求1 基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土坍落差应控制在70-100mm，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制；2 特别注意基层混凝土施工块

的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/82.html>