

干式电池测试箱（充放电性能测试）

产品名称	干式电池测试箱（充放电性能测试）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

干式电池测试箱（充放电性能测试）简单介绍，企业介绍--北京福意联于1999年成立，公司专业制造制造研发恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。产品服务于医院、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院等。北京福意联在行业内率先提出要做服务商的理念，突破单纯制造贸易商的模式。北京福意联的经营理念是：有专业的产品，还要专业的服务。公司的专业技术人员在详细了解用户需求后，会提供一个全面的解决方案。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
 - 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
 - 3、自动化霜功能，外门防凝露技术的应用
 - 4、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
 - 5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
 - 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
 - 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
 - 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
 - 9、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
 - 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
 - 11、箱体采用优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 干式电池测试箱（充放电性能测试）特点：干式电池测试箱（充放电性能测试）特点 智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温。制冷原理：无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度更加均匀。门体设计：三层强度中空玻璃，透明保温，可视安全又方便
门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。外箱材料：采用优质冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料。箱体保温：采用密度无氟聚氨脂发泡层。物品存放：优质不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便
故障报警：完善声光报警系统（低温报警传感故障报警等），物品存放更安全。照明设施：箱体内设LED照明灯，内部一目了然实行三包政策，质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务。干式电池测试箱（充放电性能测试）特征（选配）福意联的产品涵盖实验室、医疗、科研、环保、卫生、检疫、商检、生物制药、食品饮料、化工、石油等行业；致力实验室、医疗设备的建设，坚持

无限创新的信念，服务于科技工作，为合作者创造价值。干式电池测试箱（充放电性能测试）