

# 锂离子电池测试用恒温箱（2-48度调节范围）

产品名称	锂离子电池测试用恒温箱（2-48度调节范围）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

锂离子电池测试用恒温箱（2-48度调节范围）简单介绍，企业介绍--北京福意电器有限公司，经行工商部门注册的专业从事恒温箱，冷藏箱，车载冰箱，无源温显保温制造维修服务为一体的企业介绍。自公司1999年成立以来，一贯奉行“以全员投入为基础，以保证质量为先导，以让客户满意为目标，以一流品质求市场”的方针为广大客户服务。1)

产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。2)

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3)

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度不凝露。4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保证箱体内部产品的安全存放。5)

高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，保持箱体内部温度稳定；6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7)

LED显示面板，触摸式按键，在2-48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制，物品存放更安全。8)

低噪音设计9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优质不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。

11) PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。锂离子电池测试用恒温箱

（2-48度调节范围）特点：锂离子电池测试用恒温箱（2-48度调节范围）特点

1，使用温度范围，2-48度，每度恒温可调，满足不同物品的需求。

2，采用智能温控系统，控温均匀，数字温度显示。

3，在恒温使用过程中，具有高低温报警，故障报警等多重安全保障。

4，三层高强度中空玻璃，保温效果好，方便观察。

5，PTC加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好。

6，门体安全门锁设计，防止随意开启，有效保护物品存储安全。

7，用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率。

8，内设置照明灯，嵌入式等人性设计。锂离子电池测试用恒温箱（2-48度调节范围）特征（选配）北京福意联公司以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的服务宗旨为使命，创造了的企业文化以及的管理理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。现已在全国范围内形成了全面的销售网络与合作企业，取得了可喜的经营成绩，得到了广大消费者和社会的认同。锂离子电池测试用恒温箱

(2-48度调节范围)