

聚岳防水SBS改性沥青防水卷材

产品名称	聚岳防水SBS改性沥青防水卷材
公司名称	淄博君武化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚岳 型号:3mm4mm
公司地址	山东省淄博市张店区昌国西路111号
联系电话	0533-2710787 18954441134

产品详情

信息发布日期：2017年3月10日

公司官网：<http://www.lubofangshui.com/>

阿里巴巴商铺：<https://junwuhuagong.1688.com/>

全国热线：18954441134

办公固话：0533-2710787

公司地址：山东省淄博市张店区昌国西路111号

产品名称： SBS改性沥青防水卷材

产品概述：

sbs防水卷材是国家重点推广生产的优质防水卷材，该产品系用沥青或热塑性弹性体（如苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物SBS）改性沥青浸渍胎基，两面涂以弹性体或覆盖聚乙烯膜等，下表面撒以细砂或覆盖聚乙烯膜所制成的防水卷材。这种卷材具有很好的耐高温性能，可以再-25 到+100 的温度范围内使用，有较高的弹性和耐疲劳性，以及高达1500%的伸长率和较强的耐穿刺能力、耐撕裂能力。适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程。

			PY	G	PY	G	PY	
1	可溶物含量 (g/m ²)	3mm	2100			-		
		4mm	2900			-		
		5mm	3500					
		试验现象	-	胎基不燃	-	胎基不燃	-	
2	耐热性		90		105			
		mm	2					
		试验现象	无流淌、滴落					
3	低柔性/		-20		-25			
			无裂缝					
4	不透水性/		0.3mpa	0.2mpa	0.3mpa			
5	拉力	最大峰拉力/ (N/50min)	500	350	800	500	900	

		次高峰拉力/ (N/50min)	-	-	-	-	8
		试验现象	拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或胎基分				
6	延伸率	最大峰时延伸率/%	30	-	40	-	
		第二峰时延伸率/%	-		-		
7	浸水后质量增加/%	PE.S	1.0				
		M	2.0				

施工方法：

基本要求：基层必须平整、清洁、干燥，含水率应小于9%，然后用底油均匀涂漆刷基层表面，待其干燥后铺贴方法：

热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，待表面沥青开始溶化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在200～250 之间。施工完毕后，应再用冷粘剂对塔接边进行密封处理。

冷粘法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青专用粘接剂均匀涂刷在基层表面，然后，边铺卷材边用橡皮辊子推展卷材一边排除空气至压实。当环境稳定低于15 时，应采用热熔法处理塔接部位和卷材收头部位。

塔接处理：长边塔接时单层防水塔接宽度 100mm，双层防水 80mm，短边塔接时单层应 150mm，双层应 100mm。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有多余的热熔沥青或冷粘剂挤出并形成条状。

淄博君武化工有限公司成立于2013年，是一家以化工、建材为主导产业，集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，多年来公司秉承科学发展的宗旨，和中国建筑科学研究院、中国建筑材料研究总院、清华大学、齐鲁石化等多家科研单位长期合作。公司主要生产速溶建筑胶粉、防水涂料，JS防水涂料，防水乳液，弹性乳液，真石漆乳液，硅丙乳液等满足各种防水工程施工性能技术要求的高端系列品牌产品，公司始终以先进的技术，科学的管理、严谨的质量保证体系、热情周到的服务、灵活多样的经营方式，服务于社会各界，公司所有员工全部经过培训考试合格后持证上岗。新时期伊始，我们谨向多年来给予公司支持和发展的新老客户表示诚挚的谢意。公司全体员工将以坚定的信心、务实创新的企业精神迎接挑战、开创建筑防水新纪元。目前公司的生产基地及营销网络遍及北京、天津、吉林、山东、河南、陕西、甘肃、内蒙。广东、云南、四川、浙江等国内二十多个省市、自治区。在市场投放中，公司产品以优良的品质、合理的价位、良好的使用效果、完善的售后服务，深受专家的好评，同时也赢得了工程建筑行业广大客户的好口碑。