# 供应UL3135硅胶软线,3135硅胶电线厂家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 供应UL3135硅胶软线,3135硅胶电线厂家 |
| 公司名称 | 东莞市金早利电子有限公司 |
| 价格 | .20/米 |
| 规格参数 | 品牌:DXL<br>型号:3135<br>线芯材质:铜芯 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 石碣镇水南沙岑工业区 |
| 联系电话 | 86-0769-33306059 13794969996 |

# 产品详情

产品名称：UL3135硅胶线

规格型号：UL3135 26#，24#，22#，20#，18#，16#，14#,12#

1. 额定温度：-60℃~200℃ 额定电压：600V

2. 导体使用单条或绞合裸铜或绞合镀锡铜线

3.绝缘体:硅橡胶

4.耐高温,低温,酸,碱,油,阻燃,防腐防潮,满足UL758.UL1581要求

● 应用:适用于家用电器,照明灯具,电子设备,温度传感器,军工产品,冶金化工,汽车船舶,电力安装电脑周边等连接线

UL3135硅胶线结构列表说明:

| Part No<br>规格型号 | Conductor导体 | Inaulation绝缘 | |
|---|---|---|---|

| | 线规AWG | 线数/线径 | 外 径 径 | 绝缘厚度 | 外径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | 26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.76 | 1.98 | |
| 3135 | 24 | 7/0.2 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | |
| 3135 | 22 | 7/0.25 | 0.76 | 0.76 | 2.31 | |
| 3135 | 20 | 7/0.31 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | |
| 3135 | 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.76 | 2.71 | |
| 3135 | 16 | 7/0.5 | 1.53 | 0.76 | 3.05 | |
| 3135 | 14 | 41/0.26 | 1.92 | 0.76 | 3.44 | |
| 3135 | 12 | 45/0.32 | 2.48 | 0.76 | 4.00 | |