

## 猪场卷帘布简介

产品名称	猪场卷帘布简介
公司名称	赣州市纳森篷布有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	产品寿命:8-10年 产品厚度:0.43/0.48/0.6mm 产品重量:500/600/750克
公司地址	江西省赣州市南康区龙岭镇下坝村16栋8-9号一楼店面
联系电话	0797-6698768 15216160820

## 产品详情

养殖场卷帘是现代禽畜舍建设的一个重要组成部分。随着养殖业的发展，由原来家庭式饲养转化成企业式饲养，原封闭式基建已不能满足禽畜群体的生长需要。开放式基建，装配养殖场卷帘是现代养殖必备条件之一。养殖场卷帘的延伸，可以使生长条件大大地改善。同时养殖场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。养殖场卷帘的前身就是防水帆布。养殖场卷帘主要是采用pvc涂塑布制成的。帆布卷帘PVC涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他佛山帆布卷帘更防水，良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点，用途非常广泛，可以用在外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等等。帆布卷帘主要的加工方式：高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合。现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2\*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用pvc2\*2、pvc4\*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询。纳森帆布有限公司会真诚为你服务。

纳森猪场卷帘颜色：绿色、白色、蓝色 幅宽：绿色1.3、1.5、1.7、1.83、2.0、2.5

白色：1.5、2 蓝色：1.5、2（其他尺寸可定做，单位：米）产品参数：基布2\*2厚度 $0.44 \pm 0.03$ （

MM）重量 $450 \pm 30$ （克）纵向断裂强度（1350N/25MM）横向断裂强度（1200N/25MM）纵向断裂伸长率（18%）横向断裂伸长率（18%）纵向剥离强度（28N/30MM）横向剥离强度（N/30MM）防水性能 28 2000MMH<sub>2</sub>O耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。