

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀

产品名称	PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	900.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀，耐磨刀型闸阀的启闭件是闸板，通过旋转手轮来实现阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。陶瓷排渣浆液阀，密封面及阀门通道采用高性能结构陶瓷材料，升降式陶瓷闸板可刮除密封面上附着的固体颗粒和粘着物，自动清除密封面杂物。陶瓷密封面具有耐腐蚀、耐磨损、高温不变形等优点，显著提高了产品的使用寿命。

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀产品优势：

- 1、陶瓷排渣浆液阀密封面采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用陶瓷镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使得阀门寿命长，性价比普通阀门提高10倍；
- 2、采用双面密封，具备双面耐磨的效果，内腔冲刷过流处衬有ZTA陶瓷，阀门关闭键的密封由介质压力产生的比压形成密封；
- 3、该类陶瓷排渣浆液阀座采用保护唇技术：阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构，可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环；
- 4、阀体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%，便于安装以及适应在不同排布管道上的任意角度，深受用户欢迎；
- 5、使用该类陶瓷排渣浆液阀能提高输送管路系统的关闭密封性能，大限度地杜绝泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到积极的推进作用。

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀应用规范：

连接端尺寸	设计与制造	结构长度 法兰尺寸	GB/T 8691 GB/T 15188.2 JB/T 79.1 JB/T 8691
材料	检验与试验	碳钢 不锈钢	GB/T 12229 GB/T 12230 GB/T 12220 GB/T 12252
	标志 供货		

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀座	结构陶瓷	7	阀杆	2Cr13
2	阀体	WCB	8	支架	WCB
3	阀板	304+结构陶瓷	9	螺母	青铜
4	填料	柔性石墨	10	轴承	
5	填料压盖	WCB	11	手轮	Qt4
6	锁轴	2Cr13	12	圆螺母	25

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀外形结构图：

PZ73TC-10/16手动陶瓷刀闸阀连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	n-M	D0
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180
65		46	185	145	120	295	4-M16	180
80		46	200	160	135	315	8-M16	220
100		52	220	180	155	365	8-M16	220
125		56	250	210	185	400	8-M16	230
150		56	285	240	210	475	8-M20	280
200		60	340	295	265	540	12-M20	360
250		68	405	355	320	630	12-M24	360
300		78	460	410	375	780	12-M24	400
350		90	520	470	435	885	16-M24	400
400		90	580	525	485	990	16-M27	400
450		90	640	585	545	1100	20-M27	530
500		114	715	650	608	1200	20-M30	530