

氨分解配套罗斯蒙特氨气减压阀627-496

产品名称	氨分解配套罗斯蒙特氨气减压阀627-496
公司名称	苏州诚立诚气体设备有限公司
价格	2390.00/只
规格参数	品牌:罗斯蒙特 型号:627-496/576 规格:DN25/DN50
公司地址	苏州高新区永安路128号(横塘科技工业园)
联系电话	0512-68078131 18112616607

产品详情

产品详细参数罗斯蒙特氨气减压阀627-496/576(氨分解用)

品牌：费希尔Fisher

材质：铸钢

型号：627-496/576

连接形式：螺纹

适用介质：天然气石油液化气

公称通径：DN25/DN50

结构形式：弹簧薄膜式

压力环境：高压

工作温度：低温

标准：美标

流动方向：单向

驱动方式：气动

零部件及配件：配件 形态 角式

类型(通道位置)：直通式

分割线

产品特征

功能：燃调压 减压 稳压

产地：美国

品牌：FISHER、中文名称：费希尔

型号：627-496/576

名称：一级减压阀

压力段：高至中压

连接口径：DN25、1"、8分

流量：250kg/h

进口承受压力：16kgf/cm²

出口调压范围：496----- (0.35-1.4kgf/cm² 35-140千帕(kpa))

罗斯蒙特氨气减压阀627-496/576(氨分解用)

FISHER燃气调压器627包含以下型号:627-576/627-496/627-464/627W/627W-5/627W-30实用于天然气传输系统和各类财富、商业操作领域压力设定简略、调压准确、封锁敏锐一体化的EZR-OSX 过压失踪压堵截装配，确保下流管线平安

出格设计的金属阀口结构和流体路径可削减阀座磨损，降低噪音

内置式过滤装配准确的调压特征

带有燃气调压阀/减压阀/调压器行程挑唆器高机能降噪声设计多种方法可供选择进口压力领域：最大7 2.4bar出口压力领域：0.015-48

bar最大年夜流量：400000Nm³/h精度：± 1%可在线维修，价格机能比极高毗连方法：1"-12"

ANSI125BFF/250BFF/150RF/150RF/300RF/600RF法兰,BWE材料：铸铁或WCB钢制阀体温度：-29 ° ~ 121

选项：变换批示器，可改装成平安放散阀；可选配一体化过滤装配，防止杂质侵害内部配件；

配备Kixcel662型燃气调压阀/减压阀/调压器电动履行器，实现远程调压可用于天然气、液化石油气、空气等多种气体。

详细参数:罗斯蒙特氨气减压阀627-496/576(氨分解用)

- 1.进口压力：0-16KG，出口压力5-20PSI，流量:0-500KG，
- 2.特殊设计的金属阀口结构和流体路径可减少阀座磨损，降低噪音
- 3.调压精度高：±1%可在线维修，价格性能比极高
- 4.连接方式：1"-12" ANSI 125BFF/250BFF/150RF/150RF/300RF/600RF 法兰,BWE
- 5.材料：铸铁 或 WCB 钢制阀体
- 6.温度：-29 ° ~ 121