

# 不锈钢高压法兰电磁阀50mpa

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢高压法兰电磁阀50mpa          |
| 公司名称 | 上海上九阀门有限公司               |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 | 材质:不锈钢<br>型号:GY<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢        |
| 联系电话 | 021-37569138 17721155206 |

## 产品详情

### 高压法兰电磁阀

高压法兰电磁阀内腔采用活塞式结构、性能稳定、密封性好、开关迅速；法兰连接高压电磁阀品牌生产厂家，采用的精制线圈具有不易烧毁、耐磨、耐腐蚀等优点；高压法兰电磁阀活塞环用特殊耐温、耐磨材料制作；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦。

高压法兰电磁阀优点：

耐腐蚀：主要部件阀塞、阀体等采用不锈钢304和316制成，防腐性能好。

耐磨损：选材合理，阀塞与阀间巧妙地利用流体润滑作用，减少磨损大大增长使用寿命。

耐高压：结构采用先导活塞式，有效控制高压易能动作，低压力易能打开的原理。

法兰式高压电磁阀安装特点：

- 1、安装前仔细阅读产品说明书，检查产品是否符合使用要求，记住安装要点，做好准备工作。
- 2、校对铭牌所标参数与所选用产品的参数是否一致，电源电压应满足额定电压，电压波动范围：交流+10%~-15%，直流+10%~-10%，平时线圈组件不宜拆开。
- 3、高压电磁阀接管之前用高压气体对管道进行冲洗，把管道中的金属粉末及密封材料残留物，锈垢等清除。

- 4、注意介质的洁净度，如果介质内混有尘垢，杂质等妨碍电磁阀的正常工作，管道中应装过滤阀滤网30目。
- 5、高压法兰电磁阀不宜装在管道低凹处，装在容器的排出管道中，注意不可自容器底部引出，而应装在容器底部稍上位置。
- 6、蒸汽用电磁阀入口侧应装有疏水阀，该处接管应倾斜。
- 7、高压电磁阀一般是定向的，不可装反，通常在阀体上用“ ”指出介质流动方向，安装时要依照“ ”指示的方向安装。
- 8、接管时注意，密封材料不可使用过量。如螺纹连接时，接管螺纹应保持在有效长度内，并在端部半螺距处用锉刀倒棱，自端部起2牙处开始缠绕密封带，不然过量的密封带或粘结剂将进入电磁阀的内腔，而发生妨碍正常动作的事故。
- 9、高压电磁阀安装姿势：电磁阀的电磁线圈部件应竖直向上，竖直安装在水平于地面的管道，如果受空间限制或工况要求必须按侧立如楼房下水道似的管路或倒立安装的，请在选型订货时提出，有些产品有特别规定，请按说明书安装。
- 10、如果介质会起水锤现象，那么应该选用具防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施。