

不锈钢先导式水用电磁阀DFD-25J

产品名称	不锈钢先导式水用电磁阀DFD-25J
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:DFD-25J 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

不锈钢先导式水用电磁阀

不锈钢先导式水用电磁阀专业用于以水为流体介质，可通过自动控制系统实现远程控制管路的通断或者介质切换。不锈钢先导式水用电磁阀采用三元乙丙等橡胶密封，可对水的清洁度要求明显减小，不锈钢先导式水用电磁阀具有启闭迅速、稳定性强等优点。

不锈钢先导式水用电磁阀的结构主要由导阀和主阀组成，主阀采用橡胶密封结构。常位时，活动铁芯封住导阀口，阀腔内压力平衡，主阀口封闭。当线圈通电时，产生电磁力将活动铁芯吸上，主阀腔内的介质自导阀口外泄，以至产生压力差，膜片或阀杯被迅速托起，主阀口开启，阀便呈通路了。当线圈断电，磁场消失，活动铁芯复位，封闭导阀口，导阀和主阀腔内压力平衡后，阀又呈关闭状态

不锈钢先导式水用电磁阀规格标准：

工作介质	水、粘度 4 °E油及其它非腐蚀性液体													
介质温度 °C	60													
公称压力 (Mpa)	1.0													
工作压差 (Mpa)	0.05 ~ 1.0			0.1 ~ 1.0						0.15 ~ 1.0				
电源电压	AC200V，其余规格可作特殊订货 (36V、12V、24V)													
流量系数 (Kv)	按JB/T7352-94规定													
泄漏量 (ml/min)	按JB/T7352-94.F规定													
公称通径 (mm)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	125	150	200	250	300
功耗(VA)	17						30							