

DYJ-25低温降压调压阀

产品名称	DYJ-25低温降压调压阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:DYJ-25 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

DYJ-25低温降压调压阀详细介绍

产品名称：低温降压调压阀

产品型号：DYJ-25

产品特点：它与常温调节阀不同之处在于采用长颈型上阀盖，使填料处于常温下工作。

一、产品概述：

低温调节阀是单、双座调节阀的变形产品。它与常温调节阀不同之处在于采用长颈型上阀盖，使填料处于常温下工作。适用于-60 ~ -250 低温状态下的介质（如液氧、液氮等）的调节。为确保调节精度，必须配用阀门***。

二、结构原理：

低温调节阀由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成。由调节器来的信号压力输入气动薄膜执行机构的气室，产生推力，通过连接杆件带动阀芯，阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化，实现对介质流量的调节。

低温调节阀安装、使用注意事项：

1、应垂直安装于水平管道上，在特殊情况下需要水平或倾斜安装时，一般应加支撑。装于保温箱壁的园板与保温箱壁应平行。

- 2、应安装在靠近地面或楼板的地方，以便在于维护检修，对装有阀门***或手轮机构者，更应***观察，调整和操作和方便。
- 3、一般都设置旁通管路，以便在自控系统发生故障或维修调节阀时切换到手动操作，不致于停止生产。
- 4、装有手轮机构时，也可省略旁通管路时行手动操作，还可用于限制阀门的开度。当停止使用时，手轮机构必须恢复到原来空档位置，以利自控系统正常进行。
- 5、安装时，应使介质流向与阀体指示方向一致。
- 6、调节阀在安装前应对管路清洗污物、焊渣。安装后，使调节阀全开，对管路，阀门等进行清洗及试验各连接处的密封性。