

?低温升压调压阀DY22F

产品名称	?低温升压调压阀DY22F
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 型号:DY22F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

低温升压调压阀DY22F是一种在低温深冷场合使用的调节阀。适用于-196 ~ +80 低温状态下的介质(如液氧、液氮等)的调节。低温减压阀适用于氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。

产品规范:

公称压力：2.5MPa

公称通径：6mm、8mm、10mm

适用介质：LO₂、LN₂、LAr、LNG、LC₂H₄等

适用温度：-196 ~ +80

连接方式：螺纹

调压范围：344Ba-0.1MPa ~ 0.3MPa

344Bb-0.2MPa ~ 1.0MPa

344Bc-0.8MPa ~ 1.6MPa

低温升压调压阀外螺纹式技术参数：

公称压力：2.5MPa

公称通径：15mm ~ 50mm

适用介质：LO₂、LN₂、LAr、LNG、LC₂H₄等

适用温度：-196 ~ +80

连接方式：螺纹

调压范围：333Ba-0.1MPa ~ 0.3MPa

333Bb-0.2MPa ~ 1.0MPa

333Bc-0.8MPa ~ 1.6MPa

阀体、阀盖：不锈钢

阀瓣、膜片：不锈钢

密封圈：PTFE或PCTFE

主要零部件:

阀体、阀盖：不锈钢

阀瓣、膜片：不锈钢

密封圈：PTFE或PCTFE