

矿用风门闭锁器FMLS-Q 气动闭锁装置 气控联锁装置 压力平衡式

产品名称	矿用风门闭锁器FMLS-Q 气动闭锁装置 气控联锁装置 压力平衡式
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门闭锁器FMLS,Q,风门闭锁器,风门气控闭锁装置,气控联锁风门,风门气动闭锁,

使用条件

- 1) 大气压力：0 ~ 3000Pa
- 2) 环境温度：-30 ~ +50
- 3) 储存温度：-40 ~ +60
- 4) 平均湿度：<= 95%
- 5) 风速：0 ~ 8m/s
- 6) 无腐蚀性气体
- 7) 警告:若在不适宜的环境中使用本产品,可能造成部分功能失效,引起安全隐患.

气动风门闭锁器用途

矿用风门气动闭锁装置主要用于矿山井下两道风门之间的互锁，以防止巷道风流短路。

三、气动风门闭锁器主要特点

1. 纯气动，不需要电控元件,无需连接钢丝绳，闭锁可靠。
2. 动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法打开。
3. 当遇到紧急故障情况时，拉开紧急接锁拉阀，即可解除闭锁，两道门便可以同时打开（紧急情况下使用）。