

夹胶防火玻璃门销售

产品名称	夹胶防火玻璃门销售
公司名称	四川中建成特种玻璃有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	成都市锦江区一环路东四段14号3楼307号（注册地址）
联系电话	028-88456268

产品详情

临安防火玻璃隔断门销售，吉首夹胶防火玻璃门厂家，西峰夹胶防火玻璃门销售。海南防火玻璃隔断门销售。武夷山防火玻璃门厂家，溧阳中空防火玻璃门厂家，昆明中空防火玻璃门销售，和田单片防火玻璃门安装施工，保山防火玻璃门安装施工。四平镀膜防火玻璃门厂家。章丘防火玻璃隔断门销售，肇庆中空防火玻璃门销售，白山钢化防火玻璃门安装施工，阿勒泰中空防火玻璃门安装施工。嘉兴机房防火玻璃门厂家。高碑店防火玻璃门价格，常州单片防火玻璃门价格，邯郸夹胶防火玻璃门安装施工，海北镀膜防火玻璃门厂家。株洲单片防火玻璃门安装施工，镀膜防火玻璃门安装施工，雅安防火玻璃隔断门销售。莱西钢化防火玻璃门销售，宝鸡机房防火玻璃门厂家。甘肃单片防火玻璃门销售，常州单片防火玻璃门价格，敦煌夹胶防火玻璃门安装施工！扎兰屯单片防火玻璃门厂家，

四川中建成特种玻璃有限公司成立于2016年，注册资金200万元。是一家集特种玻璃产品研发、设计、生产、销售、安装服务为一体的新兴科技企业。公司以“人无我有、人有我精”的经营理念创办企业。坚持“以质量求生存，以信誉赢市场”的经营宗旨，为客户提供一站式购齐服务。四川中建成特种玻璃有限公司以单片非隔热型防火玻璃、镶玻璃构件隔墙系统、节能耐火窗、CCC认证钢质玻璃隔热防火门、CCC认证复合隔热型防火玻璃、CCC认证固定式挡烟垂壁（刚性\柔性）、CCC认证防火玻璃窗等产业为中心，开展全国业务。同时销售超厚超宽超长板平弯钢化玻璃、防弹防砸玻璃、超白玻璃、夹胶玻璃（PVB\SGP）、彩色夹胶玻璃、Low-e节能玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、智能调光玻璃、彩釉玻璃等一系列原片玻璃及建筑玻璃深加工产品...

四川中建成特种玻璃有限公司所供产品全经国家防火建筑材料质量监督检验中心、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心专业防火测试机构检验，并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的强制性CCC认证。各系列产品性能完全符合GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃1部分：防火玻璃》、GB12955-2008《防火门》、GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》、GA533-2012《挡烟垂壁》、GB16809-2008《[防火窗](#)》等国家标准要求。我们将不同的加工工艺，不同的产品功能，不同的客户需求分析总结研发出一系列新颖独特的实用性更强的复合型多功能一体化的玻璃加工新产品，以满足更高的社会需求。

联系人：叶先生

手机号码：13882189788

公司电话：028-88456268

业务QQ：1925845275

邮箱：sczjctb@126.com

网址：www.zxblgs.com

公司地址：成都市(国家级)经济技术开发区龙工南路1318号

玻璃门有哪些种类？玻璃门安装前应该注意什么？

在安装玻璃门之前，首先要了解不同种类的玻璃门具有哪些不同的功能，选择一款适合自己需求的玻璃门才最重要。玻璃门大致分为以下几个种类：

1、装饰玻璃门

顾名思义装饰玻璃门具有极佳的装饰功效，花纹多样、色彩各异、光泽度好，同时具有玻璃耐腐蚀、抗冲刷、易清洗的实用功效。它主要包括磨砂玻璃、压花玻璃、刻花玻璃、釉面玻璃、喷花玻璃、冰花玻璃、乳化玻璃，可根据个人爱好进行选择。

2、节能玻璃门

节能玻璃门可为居室建造一层“保护膜”，让居室内的光线度更加舒适。节能玻璃门有其，特殊的工艺和着色，能有效吸收太阳辐射热量来实现节能，同时可吸收紫外线，使光线柔和的同时降低紫外线对室内的照射。

3、安全玻璃门

安全玻璃门为居室建造了一层透明的“保险层”，它机械强度高、热稳定性好，破碎后不T18949389945(不是联系方式)易飞散伤人，具有一定的防盗、防火作用。安全玻璃门包括钢化玻璃、防弹玻璃、夹丝玻璃和夹层玻璃。

4、感应玻璃门

感应玻璃门在银行、写字楼、医院、商店中比较常见，有自动感应、降低噪音的性能。感应玻璃门是属于玻璃门中的一种，也是属于感应门中的一种，感应门按不同的指标也有不同的类型。比如按门体样式，感应门分为铝型材有框玻璃感应门、不锈钢有框玻璃感应门、无框全玻璃感应门等等，按启动方式分为微波感应玻璃门、手感应玻璃门、红外感应玻璃门、脚踏感应玻璃门等，自然不同类型的感应门有不同的价格。

5、涂层镀膜玻璃门

涂层镀膜玻璃门打破了玻璃的“全通透化”，是视线单向穿透的一种玻璃门类型。在保护隐私的效果下还可以扩大室内空间和视野，另外它具有良好的保温隔热效果，适合喜欢空间延伸感同时又想要有点小隐私的伙伴。

在玻璃门安装之前，除了选择合适的玻璃门之外，还要做好一些必要的前期检查，应该保证地面施工已完毕，不锈钢或其它饰面门框已完毕，厚玻璃限位槽已留出。对于四个角位的刀纹，应用手握细砂轮块

慢慢磨，以防崩边崩角。不锈钢饰面的木底托应用木楔钉的方法固定在地面，之后用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在上面;铝合金方管应用铝角固定在框柱上，或用木螺钉固定于木楔上。

【原创内容】61%左右，正好适宜，但若配上有色吸热玻璃，其透光率仅为35%，肯定影响室内的光照要求。玻璃有限公司创立于2003年，是一家专业化、现代化的玻璃深加工实体企业。伴随着国家绿色环保节能建材推广力度的不断加强，结合我公司的发展前景，适应市场的需求，公司总投资8600万元，占地46亩。公司现有职工180余人，其中管理人员30人，销售人员栏等。规格 平钢化玻璃加工规格：加工厚度：4——19mm最大尺寸：2440mm×5480mm最小尺寸：250mm×100mm 弯钢化玻璃加工规格：加工厚度：5——19mm最大尺寸：时注意光源的调整，这样更容易观察。钢化玻璃的主要优点第一是强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3——5倍，抗冲击强度是普通玻璃5——10倍，提高强度的同时亦提高了安全性。第二是使用安全，其承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，对人体的伤害极大地降低了。钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃体的伤害。 高强度。同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3——5倍，抗弯强度是普通玻璃的3——5倍。 热稳定性。钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普玻璃的重要标志，那就是钢化玻璃可以透过偏振光片在玻璃的边部看到彩色条纹，而在玻璃的面层观察，可以看到黑白相间的斑点。偏振光片可以在照相机镜头或者眼镜中找到，观察61%左右，正好适宜，但若配上有色吸热玻璃，其透光率仅为35%，肯定影响室内的光照要求。玻璃有限公司创立于2003年，是一家专业化、现代化的玻璃深加工实体企业。伴随着