

供应高压固态软起动器

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应高压固态软起动器 |
| 公司名称 | 湖北万盛高科电气有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万盛高科 型号:WSGQ |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道49号 |
| 联系电话 | 0710-3222856 13797705433 |

产品详情

WSGQ系列高压固态软起动器

一、应用范围

高压软起动适用于额定电压3—15KV交流电动机起动。产品广泛应用于大型钢铁、石油、化工、铝业、消防、矿山、污水处理、电力等工业领域，能很好的与电动机拖动设备配套使用。如：水泵、风机、压缩机、粉碎机、搅拌机、皮带机等各种机电设备。

二、产品概述

交流异步电动机广泛的应用于国民经济的各个领域，异步电动机直接起动存在着起动力矩小，起动电流大，对电网冲击大、起动困难、对机械设备冲击大、电机使用寿命短、维护工作量大、维护费用高等问题。高压软起动可减少电动机直接起动引起的电网电压降，使用该产品不影响共网其他设备的正常运行，可减少电动机的冲击电流，冲击电流会造成电动机局部温升过大，降低电动机寿命；可减少直接起动带来的机械冲击，冲击加速所传动机械的磨损；减少电磁干扰，冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行，高压软起动可以起停自如，提高工作效率。

三、技术参数：

- 1、三相电源：AC3KV、6KV、10KV、15KV \pm 30%
- 2、控制电源:AC220V+15%，
- 3、频率：50Hz \pm 3%
- 4、适用电机:一般鼠笼型异步电动机，同步电机
- 5、起动频度：可频繁起动,建议每小时起动不超过10次

6、防护等级:IP4X

7、冷却方式：自然冷却或强迫风冷

8、安装位置：户内

9、环境条件：海拔超过1500米，应相应降低容量使用

10、环境温度：-25~+45 ° C之间

11、相应湿度不超过95%(20 ° C ± 5 ° C)

12、无易燃、易爆、腐蚀性气体，无导电尘埃，室内安装，通风良好，振动小于0.5G

四、订货须知

订货时请提供下列资料：

电动机型号、额定功率、额定电压、额定定子电流、应用负载类型等设备颜色和其它特殊要求。