

水性高固含体系分散剂ZH-6009

产品名称	水性高固含体系分散剂ZH-6009
公司名称	黄山市中昊新材料有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	成分:带亲颜料基团的高分子量共 外观:淡黄色透明液体 固含量:40%
公司地址	安徽省黄山市休宁县万宁工业园
联系电话	0559-2662789 13855900598

产品详情

水性高固含体系分散剂

ZH-6009

产品介绍

ZH-6009是非离子型含颜料亲和基团的高分子量分散剂。通过空间位阻使颜料解絮凝，其分子量分布窄且钠离子含量低，特别的结构使它具有很好的耐硬水能力。ZH-6009特别是针对钛白粉、无机颜料和填料具有杰出的效果。也是出色的颜料和活性染料分散剂。与绝大多数分散剂相比，磨耗损失显著降低，不会影响乳液型涂料和清漆的光泽。具有出色的降粘能力，缩短研磨时间，从而获得高光泽，高着色力的高含量颜料分散液。具有长期的抗絮凝，分散稳定性。

物化指标

化学组成:	带亲颜料基团的高分子量共聚物
外观	淡黄色透明液体
固含量	40%
PH值应用范围	4-13
助剂用量	1.8-10%

应用领域

ZH-6009特别是针对钛白粉、无机颜料和填料具有杰出的效果。也是出色的颜料和活性染料分散剂。应用于高颜基比PVC的涂料配方（30-80%），水性印刷油墨，水性胶粘剂，混凝土行业等。

主要特性

分子量分布窄，分散性好；可用于高颜基比PVC的涂料配方（30-80%）；

与绝大多数分散剂相比，磨耗损失显著降低；

提高乳液型涂料对色浆的分散吸收，避免浮色和发花；不会影响乳液型涂料和清漆的光泽；

具有良好的耐硬水性能；

良好的储存稳定性；

高光泽高着色力；

与二醇相容性很好；

PH应用范围4-13，适用广泛；

不能与聚磷酸盐共用，会对ZH-6009性能造成破坏

添加量及使用方法

建议对总量1.8-10%，因各公司材料，配方各异，测试时以客户配方可适当调整添加量，确认具体配方添加量再进行使用。

包 装 25kg/桶

储存条件

储存在阴冷干燥的地方，当未开封时，有效期大于12个月

在温度低于0 °C时，可能会发生浑浊和分层，但不会影响产品质量。在使用前适当加热即可恢复。