

PZ73TC-10C除灰插板阀、排灰闸板阀、除灰刀闸阀

产品名称	PZ73TC-10C除灰插板阀、排灰闸板阀、除灰刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C除灰插板阀、排灰闸板阀、除灰刀闸阀概述：

- 1、陶瓷排渣浆液阀密封面采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用陶瓷镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使得阀门寿命长，性价比普通阀门提高10倍；
- 2、采用双面密封，具备双面耐磨的效果，内腔冲刷过流处衬有ZTA陶瓷，阀门关闭键的密封由介质压力产生的比压形成密封；
- 3、该类陶瓷排渣浆液阀座采用保护唇技术：阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构，可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环；
- 4、阀体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%，便于安装以及适应在不同排布管道上的任意角度，深受用户欢迎；
- 5、使用该类陶瓷排渣浆液阀能提高输送管路系统的关闭密封性能，限度地杜绝泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到积极的推进作用。

PZ73TC-10C除灰插板阀、排灰闸板阀、除灰刀闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

PZ73TC-10C除灰插板阀、排灰闸板阀、除灰刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不 金

PZ73TC-10C除灰插板阀、排灰闸板阀、除灰刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389