

二三轮曲挠试验机

产品名称	二三轮曲挠试验机
公司名称	东莞市铭涛仪器设备有限公司
价格	868.00/台
规格参数	品牌:铭涛 型号:MT8061
公司地址	东莞市长安镇厦边兴业六街三号
联系电话	0769-81587451 13556680059

产品详情

产品详细介绍

一· 电线电缆曲挠试验机符合标准：GB/T5013.8-2008/IEC60245.8：1998额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第8部分；特软电线的新型合二为一的检测仪器，其性能结构既能满足原来GB/T5013.1-2008、GB/T5013.2-2008、GB/T5023.2-2008 标准，又能满足GB/5013.8-2008新标准。

二· 电线电缆曲挠试验机适用范围：

本仪器可选用多种试验负载，满足电线电缆生产企业和检验部门对电线电缆等软线做动态曲挠试验不同试验要求。试验方法：取试件约7m长中段绕于规定直径之两个圆轮上，试件两端施加荷重，并接通电流，然后以0.33m/sec之速度，1m行程，移动圆轮，使试件往复弯曲拉伸。当断线或到达设定次数时，会自动停机，取下试件评定其耐挠曲性质。

三· 电线电缆曲挠试验机技术参数：

1.小车行程：1000mm

2.小车运行速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s

3.荷重砝码：1 ~ 7.5kg共10个，三滑轮为21N、28N、42N各二个

4.滑轮直径：80、120、200各一套(直径160为可选)，三滑轮为40、45、50mm一套

5.工位：两个(可同时进行二轮和三轮试验，即一套机构两套轮组)三轮互相扭转18度角

6.测试电流：1.5~12.5A或3~32A或可依客户要求

7.测试电压：1 AC 220V/ 60Hz or 3 AC 380V/ 60Hz

8.计数器：电子式、6位数，到达设定次数自动停机

9.体积(W × D × H):188 × 53 × 150cm

10.电源：3 AC 220V、35A