

汽车内饰材料燃烧试验箱

产品名称	汽车内饰材料燃烧试验箱
公司名称	东莞市铭涛仪器设备有限公司
价格	868.00/台
规格参数	品牌:铭涛 型号:MT8054
公司地址	东莞市长安镇厦边兴业六街三号
联系电话	0769-81587451 13556680059

产品详情

产品详细介绍

一、使用范围:汽车内饰材料燃烧试验仪主要针对汽车内饰材料的可燃性进行定性评定。适用于各种类型的汽车内饰材料生产厂家及其材料部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

箱体材质分钢板静电喷涂与不锈钢两种

二、仪器工作条件及主要技术指标

2.1环境温度：-5 -30 。相对湿度： 85%。

2.2供电电压：220V+ 10%、50HZ,功率：100W。气源：液化石油气或煤气。

2.3仪器外形尺寸：590mm*210mm*460mm。秒表精度不低于0.5s。

2.4本生灯（即燃烧器）对试样施加火焰15s。本生灯管内径9.5mm+ 0.1mm，长约100mm

2.5试验倾角：本生灯90°垂直对着水平放置的样品燃烧火焰高度：20mm ± 2mm到100mm ± 2mm可调(一般调为38mm)

2.6施焰时间：0-99.99s ± 0.1s可调（一般选择为15s）续燃时间：0-99.99s ± 0.1s，观察火焰达到第一标线后手动开始、手动暂停

2.7燃烧气体：液化石油气或煤气

2.8温度范围：0 ~ 200 （显示测试状态下工作室内部温度）

三、设备组成

1. 点火自动控制系统. 试验过程：试验程序自动控制，自动进排气系统（燃气自动开启、自动关闭）
2. 计时系统：燃烧计时器、余焰计时器，U型支架：上支架有6个销孔，下支架对应有6个销子，并布有线径为0.25mm及间距为25mm 的耐热金属支撑线，试验支架第三标线距第二标线距离为154mm
3. 耐热金属丝槽 0.5mmX0.5mm 间距 25mm，金属丝长度大于110mm,每25mm有7~8个光圆齿
4. 温度数显，测量范围0-200，火焰标尺精度：0.1mm